



L'ORIGINAL

AIRREX[®]



LEADER DU MARCHÉ DES **BIOHEATERS INFRAROUGES** & CHAUFFAGES ELECTRIQUES INFRAROUGES



ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT.

LES PLUS EFFICACES

Le moyen le plus rapide de chauffer de grands avec une consommation minimale d'énergie.

PLUG & PLAY

Aucune installation nécessaire.

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR

Convient aux espaces de 50m² avec une ventilation normale.



Chauffage professionnel. Ne convient pas à un usage résidentiel. L'utilisation de ce type de chauffage dans les locaux recevant du public (ERP) doit faire l'objet d'une démarche réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant.



CONNEXION WIFI ET APPLICATION POUR SMARTPHONE

Vous pouvez régler la température, afficher les messages et vérifier la quantité de combustible directement sur votre smartphone. **Si vous utilisez l'application mobile, vous bénéficierez d'une année de garantie supplémentaire.**



PIÈCES DE RECHANGE & GARANTIE

Toutes les pièces de rechange d'origine AIRREX sont toujours en stock dans notre entrepôt. Les interventions sous garantie sont faites sur site - c'est tellement facile et pratique!



ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT

Consommation réduite



PAS DE FUMÉE

Ne dégage pas d'odeur de combustion



COMBUSTION PROPRE

Aucun tuyau d'évacuation nécessaire



SANS POUSSIÈRE

Sans ventilateur



THERMOSTAT

Réglage de la température de 0 à 40°C



SILENCIEUX,

Seulement 48dB



MOBILE

Roues orientables et aucune installation nécessaire



BIODIESEL

ou diesel

POURQUOI AIRREX?

Le rayonnement infrarouge chauffe la matière en plus de l'air.

La chaleur est répartie uniformément et aucun ventilateur n'est nécessaire. Une ventilation conforme aux normes de construction en vigueur est tout à fait suffisante.

AIRREX[®]

L'ORIGINAL.

AIRREX est le leader du marché des chauffages infrarouges diesel.
Les chauffages infrarouges AIRREX sont produits depuis près de 30 ans.



Le chauffage (et le séchage) le plus rapide pour les grands volumes avec une consommation minimale d'énergie.

BRÛLEUR PERFECTIONNE

L'appareil est doté d'un brûleur de carburant breveté qui fait circuler les gaz de combustion dans des conduits revêtus de céramique et génère de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge.

ABSENCE D'ÉMISSIONS

Le triple processus de combustion garantit une combustion propre et complète. Une aération normale est tout à fait suffisante.



RÉDUCTION EFFECTIVE DE BRUIT

Un système d'insonorisation à l'intérieur du tuyau d'échappement très silencieux, à seulement 48 dB.

COMMANDE TACTILE

Afficheur tactile soft-touch, facile à utiliser, avec affichage LED et télécommande.

COMBUSTIBLE

Biodiesel, Diesel

ÉCONOMISER DE L'ARGENT!

CONSOMMATION SUR L'EXEMPLE DE MODÈLE: AIRREX AH-300i

- > Local industriel isolé 500m³
- > Température extérieure: 0°C
- > Température intérieure: + 15°C

> **Consommation de carburant vers 2,5 l / jour**



BIODIESEL

Biodiesel* ou diesel

* Les types de biodiesel que nous recommandons sont les diesels HVO et ASPEN D.
Les biocarburants de type RME ne sont PAS recommandés.



AH-200i WiFi

Il est le mieux adapté pour chauffer des locaux tels que des salles, des ateliers, des serres.

AH-300i WiFi

Idéal pour chauffer des locaux tels que des ateliers, des hangars, des entrepôts, des espaces de réception.

AH-800i WiFi

Il est idéal pour chauffer des locaux telles que de grands ateliers, des locaux industriels et des lieux de réception.

TABLEAU DE COMPARAISON

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Capacité de chauffage	kW/h - Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Convient pour des espaces jusqu'à	m ³	900	1500	2000
Combustible		Biodiesel, Diesel, Diesel Rouge		
Volume de réservoir du combustible	l	25	45	70
Préchauffage du combustible		●	●	●
Puissance électrique		Ø 1 x 230V x 50Hz		
Consommation électrique	W	80W		
Plage de réglage de la température	°C	0-40		
Niveau sonore	dB	48		
Dimensions (L x P x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Poids	kg	40	46	81
Garantie des pièces de rechange		●	●	●
Conforme aux réglementations sur les émissions de l'UE		●	●	●
Wi-Fi (connexion 4G en option)		●	●	●



AIRREX, EST-CE QU'IL EST SUR? AIRREX est un

appareil de chauffage très sûr; il est équipé de douze systèmes de sécurité différents, tels qu'un système de prévention de surchauffe et un système de contrôle du niveau de carburant.

COMMENT INSTALLER AIRREX?


Le radiateur infrarouge AIRREX ne nécessite pas d'installation spécifique. Remplissez le réservoir de combustible, branchez et AIRREX est prêt à l'usage. Vous pouvez placer le chauffage sur roues exactement où vous le souhaitez.

CONTRÔLEZ VOTRE APPAREIL À DISTANCE EN UTILISANT LE WI-FI!

Dans l'application AIRREX, vous pouvez

avoir accès à toutes les informations en temps réel, par exemple la température dans la pièce chauffée, la quantité de combustible et si l'appareil fonctionne ou non. Les messages sont également affichés dans l'application. Le radiateur peut être connecté à un réseau Wi-Fi existant. S'il n'y a pas de réseau Wi-Fi, le chauffage dispose d'un espace pour un routeur 4G en option. L'appareil peut

ÉLECTRIQUE



AH-720 NOUVEAU MODÈLE

Il est le plus adapté pour chauffer des espaces tels que des vérandas, des hangars, des maisons d'hôtes, des tentes de camping, des logements, des bureaux, des gîtes d'été, etc.

Solution de chauffage électrique brevetée pour un chauffage efficace et confortable. Le rayonnement infrarouge chauffe le matériau au lieu de l'air, ce qui rend la chaleur dégagée similaire au chauffage solaire. La capacité de chauffage du radiateur peut être augmentée par le ventilateur intégré.

Le chauffage léger est également équipé de roues et ne nécessite pas d'installation fixe. L'AH-720 dispose d'une protection contre les surtensions et la surchauffe, d'un capteur d'inclinaison qui éteint le radiateur en cas de chute, et d'une protection électrique.



INFORMATION TECHNIQUE

AH-720 CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Capacité de chauffage	2,8 kW (plaque infrarouge 1,6 kW, halogène 1,2 kW)
Surface recommandée	Environ 10-100 m ² (Hauteur de la pièce environ 2,5 mètres)
Ampérage	11,8 A
Capacité du ventilateur	2,0 m ³ / min
Raccordement électrique	Monophasé, 230 V, 50 Hz
Dimensions (L x P x H)	54 x 29 x 80 cm
Poids	15 kg
Plage de réglage de la température	●
Télécommande & minuterie de 0 à 24 heures	●

également fonctionner sans Wi-Fi.

QUELLE EST LA CONSOMMATION

D'ÉNERGIE? Lorsque le radiateur démarre, il consomme 85W. Après le démarrage, la consommation n'est que de 60W par heure.

POURQUOI N'Y A-T-IL PAS D'ODEUR DE CHAUFFAGE? Lorsque le combustible utilisé est complètement brûlé, il ne génère

aucune odeur et n'émet aucune substance nocives. L'histoire du développement des produits AIRREX remonte à plus de 30 ans, c'est pourquoi toutes les fonctionnalités des chauffages sont très soigneusement optimisées.

LA CHALEUR SE DIFFUSE-T-ELLE UNIFORMÉMENT?

Oui. Le rayonnement infrarouge est

diffusé de façon uniforme à distance. Beaucoup pensent que seul un ventilateur est capable d'assurer un tel échange de chaleur pouvant aller d'un bout à l'autre d'un espace. Pourtant, aucun ventilateur n'est nécessaire avec AIRREX. L'infrarouge chauffe les matériaux, les murs, les sols et tout ce qui se trouve dans l'espace chauffé.



100% GARANTIE SUR LES PIÈCES DE RECHANGE

Toutes les pièces
de rechange d'origine
AIRREX sont dans notre entrepôt.



KIT DE SERVICE

L'entretien des appareils AIRREX doit être effectué une fois par an. Le kit comprend le filtre à carburant, des joints, une buse et un manuel.

DE PROTECTION PROTECTION

Le cadre de protection AIRREX protège le radiateur des bosses causées par une utilisation excessive. Les grandes roues en dessous facilitent le déplacement du radiateur même dans des conditions difficiles.

Kit de service AH-200/AH-300	AH10046
Kit de service AH-200i/AH-300i	AH10180
Kit de service AH-800/AH-800i	AH10047

Châssis de Protection AH-300/AH-300i	AH10109
Châssis de Protection AH-800/AH-800i	AH10112



**DIESEL OPTIMIZER
ULTRA PERFORMANT**
Empêche la croissance
des bactéries dans le
diesel. **REX10064**



DIESEL CHOCK
Empêche la croissance
des bactéries et tue les
bactéries existantes du
réservoir de carburant
dans les 24 heures.
REX10074



BUSE D'AIR
Si la buse est très
encrassée et que le
brûleur a été affecté par
un manque de ventilation
et doit être remplacé.
AH10028



FILTRE A CARBURANT
Le filtre à carburant
des chauffages AIRREX
doit être remplacé au
moins une fois par an, en
fonction de l'utilisation.
AH10017



CONDUITS D'EVACUATION OPTIONNELS

Voulez-vous rediriger les gaz de combustion ailleurs? Convient aux chauffeurs de combustible AIRREX. Ne convient pas pour une installation à travers les murs.

Conduit non isolé 1000mm AH-200/300/800	AH10168
Conduit non isolé 500mm AH-200/300/800	AH10169
Coude 90° pour tuyau non isolé AH-200/300/800	AH10177
Coude réglable 0-90° pour tuyau non isolé AH-200/300/800	AH10167



CHARIOT DE TRANSPORT

Avec de grandes roues et un timon amovible. Le radiateur peut également être utilisé en chariot.

Chariot de transport AH-200i/AH-300i	AH10116
Chariot de transport AH-800i	AH10117



POMPE POUR TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ALIMENTÉE PAR BATTERIE

Avec cette pompe, vous pouvez transférer du carburant d'un réservoir à un autre ou remplir facilement votre chauffage AIRREX. Capacité : 4000l de carburant avec deux batteries série D. **DPO8EA**



SILENCIEUX

Silencieux pour radiateurs AIRREX. Placé au-dessus de la sortie de l'échappement, il réduit le bruit du radiateur d'environ 2 dB. **AH10106**



AIRREX[®]

Le Réseau de service officiel

SERVICE REX NORDIC

Notre personnel est hautement qualifié et nous n'utilisons que des pièces de rechange d'origine. Vous pouvez solliciter nos équipes et leurs fourgons équipés partout où vous en avez besoin.

POURQUOI VAUT-IL UTILISER NOS SERVICES?

1. Nous sommes le seul fournisseur de services officiel des produits AIRREX.
2. Nous n'utilisons que des pièces de rechange d'origine.
3. Disponibilité à 100 % des pièces de rechange.
4. Service technique compétent, professionnel et à l'écoute.
5. Vous bénéficiez d'un service rapide et de qualité.

MAINTENANCE ANNUELLE

Votre appareil nécessite un entretien ? Vous pouvez le faire vous-même ou solliciter notre service. Nos fourgons de service bien équipés et nos techniciens hautement qualifiés se feront un plaisir d'entretenir votre appareil.

TRAVAUX SOUS GARANTIE

Les travaux sous garantie peuvent être effectués sur site, sans frais supplémentaires. Avec l'application AIRREX, vous pourriez bénéficier d'une garantie de 3 ans sur les appareils de chauffage AIRREX à combustible.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

REX NORDIC

rexnordic.com

Nous sommes le plus grand fournisseur d'appareils de chauffage mobiles pour les usages professionnels. Nous ouvrons la voie à une nouvelle technologie de chauffage. Chez Rex Nordic, nous croyons en l'excellence sur le terrain, en fournissant les meilleurs produits et services à tous nos clients. Nous comptons déjà près de 1 000 points de vente et nous nous développons à grande vitesse dans toute l'Europe.

FINLANDE



Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

HUOLTO

+358 400 470 915

huolto@rexnordic.com

SUÈDE



Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST

+46 72 200 2222

info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909

service@rexnordic.com

NORVÈGE



Rex Nordic AS

KUNDESERVICE

+47 40 006 616

no@rexnordic.com

SERVICE

+47 93 000 411

service@rexnordic.com

DANEMARK



Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE

+45 22 119 897

+45 29 112 231

dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE

+45 22 119 897

+45 29 112 231

service@rexnordic.com

ALLEMAGNE



Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST

+49 171 4006 002

de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE

+49 171 4006 002

service@rexnordic.com

ROYAUME-UNI



Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE

+44 13 553 773 70

uk@rexnordic.com

SERVICE

+44 75 3895 9836

service@rexnordic.com

POLOGNE



Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA

+48 88 620 9018

pl@rexnordic.com

SERWIS

+48 88 620 9018

service@rexnordic.com

PAYS-BAS



Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE

+31 639 625 904

nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST

+31 639 625 904

service@rexnordic.com

FRANCE



Rex Nordic Sasu

SERVICE À LA CLIENTÈLE

+33 680 785 095

fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE

+33 680 785 095

service@rexnordic.com