

Infokort
REX MultiOil
REXCHEM491761

FAREIDENTIFIKATION

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Advarsel

Faresætninger

Aerosol 3: H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Sikkerhedssætninger

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i gennem det særskilte indsamlingssystem til miljøbeskyttelse, der er gældende i din kommune.

Supplerende oplysninger

EUH208: Indeholder Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts TBN < 300. Kan udløse allergisk reaktion.

BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER



Obligatorisk beskyttelse af hænderne

- Beskyttelseshandsker mod mindre risici

- Arbejdstøj

FØRSTEHJÆLP

Ved inhalering:

Kontakt med huden:

Kontakt med øjnene:

Ved indtagelse/aspiration:

I tilfælde af forgiftningssymptomer skal du fjerne den berørte person fra eksponeringsområdet, give vedkommende frisk luft og sørge for, at vedkommende hviler. Søg læge, hvis symptomerne varer ved.

I tilfælde af hudkontakt skal du fjerne forurenet tøj og skylle huden eller tage brusebad på den berørte person med rigeligt koldt vand og neutral sæbe. Søg læge i tilfælde af alvorlig sygdom.

Skyl i mindst 15 minutter med rigeligt vand ved stuetemperatur, og undgå at gnide eller lade den ramte person lukke øjnene.

Fremkald ikke opkastning. Hvis der opstår opkast, skal du holde hovedet på skrå. Hold den berørte person i ro. Skyl munden og halsen.

SLUKNINGSMIDLER

Egnede slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

Produktet er ikke brandfarligt under normale opbevarings-, håndterings- og anvendelsesforhold. I tilfælde af brand skal der fortrinsvis anvendes multifunktionelle pulverslukkere (ABC-pulver) i overensstemmelse med forordningen om brandbeskyttelsesinstallationer (kongeligt dekret 513/2017 og efterfølgende ændringer).

Ikke relevant

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det anbefales:

Undgå indtrængen af produktet i afløb, kloakker eller vandløb. Absorber spildet med sand eller et inaktivt absorberingsmiddel, og flyt det til et sikkert sted. Må ikke absorberes i savsmuld eller andre brændbare absorberingsmidler. Opsaml produktet i egnede beholdere, og håndter det i henhold til gældende lovgivning.

BORTSKAFFELSE

Metoder til affaldsbehandling

Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014)

Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

STABILITET OG REAKTIVITET

Der forventes ingen farlige reaktioner. Kemisk stabil under de angivne betingelser for opbevaring, håndtering og brug. Der forventes ingen reaktioner, der kan give for højt tryk eller for høje temperaturer.

Stød og gnidning

Kontakt med luften

Opvarmning

Sollys

Fugtighed

Forsigtig

Forsigtig

Forsigtig

Undgå direkte eksponering

Ikke relevant

Infokort
REX MultiOil
REXCHEM491761

STABILITET OG REAKTIVITET (Fortsættes)

Syrer

Vand

Brandnærende materialer

Brændbare materialer

Andet

Undgå stærke syrer

Ikke relevant

Undgå direkte eksponering

Ikke relevant

Undgå alkalier eller stærke baser

Afhængigt af nedbrydningsbetingelserne kan der frigives komplekse blandinger af kemiske stoffer som følge heraf, herunder kuldioxid (CO₂), kulilte og andre organiske forbindelser.

Print: 31-03-2026