

Infokort
REX PTFE Lube
REXCHEM491763

FAREIDENTIFIKATION

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fare

Faresætninger



Aerosol 1: H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

Aerosol 1: H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Sikkerhedssætninger

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i gennem det særskilte indsamlingssystem til miljøbeskyttelse, der er gældende i din kommune.

BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER



Obligatorisk beskyttelse af luftvejene

- Beskyttelsesmaske der filtrerer gasser, dampe og partikler (Filtertype: AX)

FØRSTEHJÆLP

Ved inhalering:

Kontakt med huden:

Kontakt med øjnene:

Ved indtagelse/aspiration:

I tilfælde af forgiftningssymptomer skal du fjerne den berørte person fra eksponeringsområdet, give vedkommende frisk luft og sørge for, at vedkommende hviler. Søg læge, hvis symptomerne varer ved.

Rengør det berørte område ved at skylle med vand og neutral sæbe. I tilfælde af hudforandringer skal du søge lægehjælp med dette sikkerhedsdatablad.

Skyl i mindst 15 minutter med rigeligt vand ved stuetemperatur, og undgå at gnide eller lade den ramte person lukke øjnene.

Fremkald ikke opkastning. Hvis der opstår opkast, skal du holde hovedet på skrå. Hold den berørte person i ro. Skyl munden og halsen.

SLUKNINGSMIDLER

Egnede slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

Skumslukker (AB)

Tørt kemisk pulver (ABC) brandslukker

Kuldioxidslukker (BC)

Vandstråle

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det anbefales:

Undgå indtrængen af produktet i afløb, kloakker eller vandløb. Absorber spildet med sand eller et inaktivt absorberingsmiddel, og flyt det til et sikkert sted. Må ikke absorberes i savsmuld eller andre brændbare absorberingsmidler. Opsaml produktet i egnede beholdere, og håndter det i henhold til gældende lovgivning.

BORTSKAFFELSE

Metoder til affaldsbehandling

Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014)

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

HP3: Brandfarlig

STABILITET OG REAKTIVITET

Der forventes ingen farlige reaktioner. Kemisk stabil under de angivne betingelser for opbevaring, håndtering og brug. Der forventes ingen reaktioner, der kan give for højt tryk eller for høje temperaturer.

Stød og gnidning

Kontakt med luften

Opvarmning

Sollys

Fugtighed

Forsigtig

Forsigtig

Risiko for antændelse

Undgå direkte eksponering

Ikke relevant

Syrer

Vand

Brandnærende materialer

Brændbare materialer

Andet

Infokort
REX PTFE Lube
REXCHEM491763

STABILITET OG REAKTIVITET (Fortsættes)

Undgå stærke syrer

Ikke relevant

Undgå direkte eksponering

Ikke relevant

Undgå alkalier eller stærke baser

Afhængigt af nedbrydningsbetingelserne kan der frigives komplekse blandinger af kemiske stoffer som følge heraf, herunder kuldioxid (CO₂), kulilte og andre organiske forbindelser.

Print: 31-03-2026