

Infokort
REX RustOff
REXCHEM491760

FAREIDENTIFIKATION

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fare

Faresætninger



Aerosol 1: H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

Aerosol 1: H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Sikkerhedssætninger

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i gennem det særskilte indsamlingssystem til miljøbeskyttelse, der er gældende i din kommune.

Supplerende oplysninger

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

cellProtectivePictograms

FØRSTEHJÆLP

Ved inhalering:

Kontakt med huden:

Kontakt med øjnene:

Ved indtagelse/aspiration:

I tilfælde af forgiftningssymptomer skal du fjerne den berørte person fra eksponeringsområdet, give vedkommende frisk luft og sørge for, at vedkommende hviler. Søg læge, hvis symptomerne varer ved.

Fjern forurenet tøj, og skyl huden grundigt med rigeligt koldt vand og neutral sæbe. Søg læge i tilfælde af alvorlig sygdom. Hvis produktet forårsager forbrændinger eller forfrysninger, må du ikke tage tøjet af. Hvis der dannes blærer, må de aldrig sprænges.

Skyl øjnene med rigeligt vand ved stuetemperatur i mindst 15 minutter. Undgå, at den berørte person gnider eller lukker øjnene. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du altid fjerne dem, medmindre de sidder fast i øjnene. Efter skylning skal du søge lægehjælp så hurtigt som muligt med produktets sikkerhedsdatablad.

Fremkald ikke opkastning. Hvis der opstår opkast, skal du holde hovedet på skrå. Hold den berørte person i ro. Skyl munden og halsen.

SLUKNINGSMIDLER

Egnede slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

Skumslukker (AB)

Tørt kemisk pulver (ABC) brandslukker

Kuldioxidslukker (BC)

Vandstråle

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det anbefales:

Undgå indtrængen af produktet i afløb, kloakker eller vandløb. Absorber spildet med sand eller et inaktivt absorberingsmiddel, og flyt det til et sikkert sted. Må ikke absorberes i savsmuld eller andre brændbare absorberingsmidler. Opsaml produktet i egnede beholdere, og håndter det i henhold til gældende lovgivning.

BORTSKAFFELSE

Metoder til affaldsbehandling

Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014)

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

HP3: Brandfarlig

STABILITET OG REAKTIVITET

Der forventes ingen farlige reaktioner. Kemisk stabil under de angivne betingelser for opbevaring, håndtering og brug. Der forventes ingen reaktioner, der kan give for højt tryk eller for høje temperaturer.

Stød og gnidning

Kontakt med luften

Opvarmning

Sollys

Fugtighed

Forsigtig

Forsigtig

Risiko for antændelse

Undgå direkte eksponering

Ikke relevant

Syrer

Vand

Brandnærende materialer

Brændbare materialer

Andet

Undgå stærke syrer

Ikke relevant

Undgå direkte eksponering

Ikke relevant

Undgå alkalier eller stærke baser

Infokort
REX RustOff
REXCHEM491760

STABILITET OG REAKTIVITET (Fortsættes)

Afhængigt af nedbrydningsbetingelserne kan der frigives komplekse blandinger af kemiske stoffer som følge heraf, herunder kuldioxid (CO₂), kullilte og andre organiske forbindelser.

Print: 31-03-2026

Side 2/2