



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1

Produktbeteckning:

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

Andra identifieringssätt:

UFI:

VHY9-20RV-S00G-HPKR

1.2

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Relevant användning (Konsumentanvändning): Smörjning ombud
Relevant användning (Industriellt bruk): Smörjning ombud

Avrådd användning: All användning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3

1.3

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola FINLAND
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com

1.4

Telefonnummer för nödsituationer:

Allmänt nödnummer: 112, Giftinformationscentralen HUS: 09-471977 (Finland)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1

Klassificering av ämnet eller blandningen:

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Klassificeringen av denna produkt har utförts i enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Brandfarliga aerosoler, kategori 1, H222
Aerosol 1: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning., H229
Aquatic Chronic 3: Kronisk fara för vattenmiljön, kategori 3, H412
STOT SE 3: Specifik toxicitet med narkosverkan (enstaka exponering), kategori 3, H336

2.2 Märkningsuppgifter:

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Fara



Faroangivelser:

Aerosol 1: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
Aerosol 1: H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Aquatic Chronic 3: H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
STOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:

P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun.

Kompletterande information:

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ämnen som bidrar till klassificeringen

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7; Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, < 0.1 % EC 200-753-7

2.3

Andra faror:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB
Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

**** Förändringar gentemot tidigare version**

Utgiven: 2019-03-21

Kontroll: 2024-08-23

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 6 (ersätter 5)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR **

3.1
Ämnen:

Ej relevant

3.2
Blandningar:

Kemisk beskrivning:
Aerosol

Beståndsdelar:

I enlighet med Annex II i Förordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten innehåller:

Identifiering
Kemisk beteckning/klassificering
Koncentration

Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%¹⁾
ATP CLP00

Förordning 1272/2008

Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fara



25 - <50%

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7²⁾
ATP ATP01

Förordning 1272/2008

Asp. Tox. 1: H304; STOT SE 3: H336; EUH066 - Fara



10 - <25%

Propan⁽¹⁾
ATP CLP00

Förordning 1272/2008

Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fara



2,5 - <10%

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, < 0.1 % EC 200-753-7⁽²⁾
Självklass.

Förordning 1272/2008

Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Fara



2,5 - <10%

⁽¹⁾ Ämnen som anges frivilligt som inte uppfyller någon av kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878

⁽²⁾ Ämne som utgör en risk för människors hälsa eller miljön, som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878

Se avsnitt 11, 12 och 16 för mer information om de olika farliga ämnena.

**** Förändringar gentemot tidigare version**

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Förgiftningssymptom kan visa sig långt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering för produkten eller ihållande obehag, kontakta läkare.

Vid inandning:

Flytta den drabbade från exponeringsplatsen till frisk luft och låt vila. Vid svåra fall, som exempelvis hjärtstillestånd, ge hjärt-lungräddning (mun-mot-mun-metoden, hjärtmassage, syrgas etc.) och kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt:

Tag av nedstänkta kläder och skor, spola huden eller, om det är lämpligt, duscha den drabbade med vatten och neutral tvål. Uppsök läkare vid svåra skador. Tag inte av kläderna om blandningen ger brännsår eller frysskador eftersom skadan då kan förvärras. Eventuella blåsor får aldrig punkteras eftersom det ökar risken för infektion.

Vid ögonkontakt:

Spola ögonen med mycket ljummet vatten i minst 15 minuter. Se till att den drabbade inte gnuggar sig i ögonen eller blinkar. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsök sedan omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad.

Genom intag/aspiration:

Uppsök omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad. Framkalla ej kräkning. Om den drabbade kräks ska huvudet hållas lågt för att undvika att produkten kommer ner i lungorna. Låt den drabbade vila. Skölj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid förtäringen.

4.2
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

De allvarliga och fördröjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

4.3
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ej relevant

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

CAS:
EG:
Index:
REACH:
106-97-8
203-448-7
601-004-00-0
01-2119474691-32-XXXX
CAS:
EG:
Index:
REACH:
64742-48-9
265-150-3
649-327-00-6
01-2119486659-16-XXXX
CAS:
EG:
Index:
REACH:
74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
01-2119486944-21-XXXX
CAS:
EG:
Index:
REACH:
64742-49-0
265-151-9
649-328-00-1
01-2119475133-43-XXXX



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER (fortsättning)

5.1

Släckmedel:

Lämpliga släckmedel:

Skumsläckare (AB), Torrkemiskt pulver (ABC) Brandsläckare, Släckare för koldioxid (BC)

Olämpliga släckmedel:

Vattenstråle

5.2

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som därför kan innebära en hälsorisk.

5.3

Råd till brandbekämpningspersonal:

Beroende på hur häftig branden är kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder samt slutet andningssystem. Förfoga över minst så mycket nödutrustning eller första hjälp - utrustning (brandfiltar, förbandslåda ...) som fastställs i direktivet 89/654/EEG.

Tilläggsbestämmelser:

Följ den interna planen för räddningsinsatser och informationsbladen om tillvägagångssätt vid olyckor eller andra nödsituationer. Avlägsna alla antändningskällor. Vid brand kyl ner behållare/utrymme där produkter förvaras, där värme kan öka brandrisken av exempelvis brandfarliga eller explosiva produkter eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Säkerställ att släckmedlet inte rinner ner i vattenmiljön.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

För annan personal än räddningspersonal:

Stoppa endast läckorna om det innebär att personerna som utför arbetet inte utsätts för fara. Evakuera området och se till att personer utan skyddsutrustning inte närmar sig. Vid risk för kontakt med den utspilda produkten är personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt 8). Förhindra i första hand att brandfarliga ång-/luftblandningar bildas genom att exempelvis använda ventilation eller inertgas. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet genom att koppla alla ledande ytor med varandra och sedan jorda dem.

Miljöskyddsåtgärder:

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd. Se avsnitt åtta.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik till varje pris att spilla produkten i vattenmiljön. Förvara produkten på säkert sätt i hermetiskt tillslutna behållare. Underrätta behörig myndighet om allmänheten har exponerats för produkten, eller om den har läckt ut i naturen.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Vi rekommenderar:

Förhindra att produkten kommer in i avlopp, avlopp eller vattendrag. Absorbera spillet med sand eller något absorberande och flytta det till en säker plats. Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara absorbenter. Samla produkten i lämpliga behållare och hantera den enligt gällande lagstiftning.

Spill i vatten eller hav:

Små spill:

Begränsa spill med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Använd lämpliga absorbenter för uppsamling och behandla avfallet i enlighet med gällande bestämmelser.

Stora spill:

Om möjligt, begränsa spill i öppet vatten med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Om detta inte är möjligt, försök att begränsa spridningen och samla in produkten med lämpliga mekaniska medel. Rådfråga alltid experter innan du använder dispergeringsmedel och se till att du har de nödvändiga godkännandena om de ska användas. Behandla avfallet enligt gällande föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 och 13

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:

A.-
Allmän försiktighet



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING (fortsättning)

Följ gällande lag för att förebygga arbetsrisker. Håll behållarna hermetiskt tillslutna. Håll uppsikt över spill och avfall, samt oskadliggör dem på ett säkert sätt (avsnitt 6). Undvik läckage från behållaren. Håll området där hantering av produkter sker rent och i ordning.

B.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner.

Undvik förångning av produkten. Innehåller brandfarliga ämnen som kan bilda brandfarliga ång-luftblandningar vid kontakt med antändningskällor. Håll antändningskällor (mobiltelefoner, gnistor) under uppsikt och håll långsamt för att undvika att statisk elektricitet bildas. Se avsnitt 10 för mer information om förhållanden och ämnen som bör undvikas.

C.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker.

Ät eller drick inte vid hanteringen och tvätta händerna med lämpliga rengöringsprodukter efteråt.

D.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

Denna produkt är skadlig för miljön. Hantera den inom invallning, där eventuellt spill inte kan läcka ut, och förvara alltid absorptionsmedel i dess närhet.

7.2
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

A.-
Särskilda krav avseende lagring

Minimitemperatur:
5 °C

Maxtemperatur:

30 °C

Maxtid:
6 månader

B.-
Allmänna förvaringsvillkor

Utsätt inte produkten för värme, strålning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 för mer information.

7.3
Specifik slutanvändning:

Denna produkt används enligt redan nämnda instruktioner. Inga övriga rekommendationer finns.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1
Kontrollparametrar:

Ämnen vars gränsvärden för arbetsexponering måste kontrolleras i arbetsmiljön:

Blandningens innehåll har inga miljögränsvärden.

DNEL (Arbetsstagare):

Kortvarig exponering Långvarig exponering
--

Identifiering
Systemisk Lokala Systemisk Lokala

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7
Oral
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant

CAS: 64742-48-9
Hud
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant

Inhalation
1286,4 mg/m³
1066,67 mg/m³
Ej relevant
837,5 mg/m³

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, < 0.1 % EC 200-753-7
Oral
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant

CAS: 64742-49-0
Hud
Ej relevant
Ej relevant
300 mg/kg
Ej relevant

EG: 265-151-9
Inhalation
Ej relevant
Ej relevant
2085 mg/m³
Ej relevant

DNEL (Befolkningen):

Kortvarig exponering
Långvarig exponering

Identifiering
Systemisk
Lokala
Systemisk
Lokala

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7
Oral
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant

CAS: 64742-48-9
Hud
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant

EG: 265-150-3
Inhalation
1152 mg/m³
640 mg/m³
Ej relevant
178,57 mg/m³

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, < 0.1 % EC 200-753-7
Oral
Ej relevant
Ej relevant
149 mg/kg
Ej relevant

CAS: 64742-49-0

Hud

Ej relevant

Ej relevant

149 mg/kg

Ej relevant

EG: 265-151-9

Inhalation

Ej relevant

Ej relevant

447 mg/m³

Ej relevant

PNEC:

Ej relevant

8.2

Begränsning av exponeringen:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Utgiven: 2019-03-21

Kontroll: 2024-08-23

Version: 6 (ersätter 5)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

A.-
Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som säkerhetsåtgärd rekommenderas personliga skyddskläder märkta med CE-märket i enlighet med direktivet 89/689/EG. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass ...), se tillverkarens informationsblad. Se avsnitt 7.1 för mer information.

B.-
Andningsskydd.

Illustrerat diagram
Personlig skyddsutrustning
Utpräglad
CEN-standarder
Anmärkningar



Andningsskydd är obligatoriskt
Skyddsmask med gas-, ång- och partikelfilter (Typ av filter: AX)



EN 149:2001+A1:2009
EN 405:2001+A1:2009
EN 136:1998

Byt ut när andningsmotståndet blir för högt eller när du känner lukt eller smak av föroreningen.

C.-
Specifikt handskydd

Illustrerat diagram
Personlig skyddsutrustning
Utpräglad
CEN-standarder
Anmärkningar



Handskydd är obligatoriskt
Kemikaliebeständiga engångsskyddshandskar (Material: Butyl, Genomträngningstid: > 240 min)



EN ISO 21420:2020

Byt ut handskena vid minsta tecken på skada.

Eftersom produkten är en blandning av olika material, kan inte handskenas motståndskraft mot materialet kalkyleras på förhand med fullständig säkerhet och behöver således kontrolleras innan dess applicering.

D.-
Ögon- och ansiktsskydd

Illustrerat diagram
Personlig skyddsutrustning
Utpräglad
CEN-standarder
Anmärkningar



Ansiktsskydd är obligatoriskt
Visir



EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022
EN ISO 18526-(1,2,3,4):2020
EN ISO 18526-(1,2,3,4):2020
EN ISO 4007:2018

Rengör dagligen och desinfektera regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.

E.-
Kroppsskydd

Illustrerat diagram
Personlig skyddsutrustning
Utpräglad
CEN-standarder
Anmärkningar



Kroppsskydd är obligatoriskt
Kemikaliebeständiga och brandsäkra engångsskyddskläder med antistatiska egenskaper



EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
ISO 6529:2013
EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 464:1994

Endast för professionellt bruk. Rengör regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.



Fotskydd är obligatoriskt
Kemikaliebeständiga skyddskläder med antistatiska och värmebeständiga egenskaper

CE
CAT III

EN ISO 13287:2019
EN ISO 20345:2022
EN 13832-1:2018

Byt ut stövlarna vid minsta tecken på skada.

Vi rekommenderar att extra nödutrustning används på arbetsplatser som är särskilt exponerade för produkten eller i situationer där riskbedömningar visar på ett behov av sådan utrustning.

Begränsning av miljöexponeringen:

I kraft av EU-lagstiftningen om miljöskydd bör inte spill från denna produkt samt produktens förpackning komma ut i naturen. Se avsnitt 7.1.D för mer information.

Lättflyktiga organiska föreningar:

Vid tillämpning av Direktiv 2010/75/EU, denna produkt uppvisar följande egenskaper:

VOC (Tillförsel):
42,23 viktprocent

VOC-koncentration 20 °C:
Ej relevant

Antal kolatomer i medeltal:
7

Medelmolekylvikt:
100 g/mol

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karakteristiska risker.



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)

9.1

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

För att komplettera information, se säkerhetsbladet/produktspecifikationen

Utseende:

Fysiskt tillstånd vid 20 °C:
Aerosol

Form:
Vätska

Färg:
Färglös

Lukt:
Karakteristisk

Luktröskel:
Ej relevant *

Flyktighet:

Kokpunkt vid normalt lufttryck:
-42 °C (drivgas)

Ångtryck vid 20 °C:
Ej relevant *

Ångtryck vid 50 °C:
<300000 Pa (300 kPa)

Avdunstningshastighet vid 20 °C:

Ej relevant *

Produktspezifikation:

Densitet vid 20 °C:

Ej relevant *

Relativ densitet vid 20 °C:

Ej relevant *

Dynamisk viskositet vid 20 °C:

Ej relevant *

Kinematisk viskositet vid 20 °C:

Ej relevant *

Kinematisk viskositet vid 40 °C:

Ej relevant *

Halt:

Ej relevant *

pH:

Ej relevant *

Ångdensitet för 20 °C:

Ej relevant *

Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C:

Ej relevant *

Löslighet i vatten vid 20 °C:

Ej relevant *

Löslighetsegenskap:

Ej relevant *

Sönderfallstemperatur:

Ej relevant *

Smältpunkt/fryspunkt:

Ej relevant *

Behållarens tryck:

Ej relevant *

|

Brandfarlighet:

|

Flampunkt:
Ej relevant *

|

Brandfarlighet (fast form, gas):
Ej relevant *

|

Självantändningstemperatur:
410 °C (drivgas)

|

Lägre brandfarlighetsgräns:
Ej relevant *

|

Övre brandfarlighetsgräns:
Ej relevant *

|

Partikelegenskaper:

|

Median av ekvivalentdiametern:
Ej relevant *

|

9.2
Annan information:

|

Information om faroklasser för fysisk fara:

|

Explosiva egenskaper:
Ej relevant *

|

Oxiderande egenskaper:
Ej relevant *

|

Korrosivt för metaller:
Ej relevant *

|

Förbränningsvärme:
Ej relevant *

|

Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av brandfarliga beståndsdelar:
Ej relevant *

|

Andra säkerhetskaraktistika:

|

*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karaktistiska risker.



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)

Ytspänning vid 20 °C:
Ej relevant *

Refraktionsindex:
Ej relevant *

*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karakteristiska risker.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1
Reaktivitet:

Farliga reaktioner uppstår ej om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.

10.2
Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabilt under angivna förhållande för förvaring, hantering och användning.

10.3
Risken för farliga reaktioner:

Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan uppstå vid tryck eller extrema temperaturer.

10.4
Förhållanden som ska undvikas:

Tillämpligt för hantering och förvaring i rumstemperatur:

Stötar och friktion
Kontakt med luft
Uppvärmning
Solljus
Fukt

Iakttag försiktighet Iakttag försiktighet Antändningsrisk Undvik direkt påverkan
Ej tillämplig

10.5

Oförenliga material:

Syror Vatten Oxiderande ämnen Lättantändliga ämnen Andra
--

Undvik starka syror Ej tillämplig Undvik direkt påverkan Ej tillämplig
Undvik starka baser eller alkalier

10.6

Farliga sönderdelningsprodukter:

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för specifik information om sönderfallsprodukterna. Beroende på omständigheterna, kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO₂), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION **

11.1

Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen gällande toxikologiska egenskaper.

Farliga hälsoeffekter:

Upprepad eller långvarig exponering, eller exponering för mängder som överstiger gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen, kan förorsaka hälsofarliga effekter som står i direkt relation till exponeringssättet:

A-
Förtäring (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga att förtära. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

B-
Inandning (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som

klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre för mer information.

- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

C-

Hud- och ögonkontakt (akut effekt):

- Kontakt med huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga vid hudkontakt. Se avsnitt tre för mer information.

- Kontakt med ögonen: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

D-

Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxiska effekter:

**** Förändringar gentemot tidigare version**

Utgiven: 2019-03-21

Kontroll: 2024-08-23

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 6 (ersätter 5)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION ** (fortsättning)

- Cancerframkallande : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre för mer information.

IARC: Poly (tetrafluoreten) (3: Dess cancerframkallande egenskaper för människor kan inte klassificeras.); Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7 (3: Dess cancerframkallande egenskaper för människor kan inte klassificeras.); Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, < 0.1 % EC 200-753-7 (3: Dess cancerframkallande egenskaper för människor kan inte klassificeras.)

- Mutagenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

E-
Allergiframkallande effekter:

- Andnings: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre för mer information.

- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

F-
Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:

Exponering för höga doser kan leda till skador på centrala nervsystemet och orsaka huvudvärk, yrsel, svindel, illamående, kräkningar, förvirring och i svåra fall, medvetslöshet.

G-
Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

- Hud: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H-
Fara vid aspiration:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p

g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

Annan information:

Ej relevant

Beståndsdelarnas toxikologiska egenskaper:

Identifiering
Akut toxicitet
Sort
Propan
LD50 oral
>2000 mg/kg
LD50 hud
>2000 mg/kg
LC50 inandning av gaser
>20000 mg/L
Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%
LD50 oral
>2000 mg/kg
LD50 hud
>2000 mg/kg
LC50 inandning av gaser
>20000 mg/L
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7
LD50 oral
15000 mg/kg
Råtta
LD50 hud
3160 mg/kg
Kanin
LC50 inandning av ångor
>20 mg/L
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, < 0.1 % EC 200-753-7
LD50 oral
>2000 mg/kg

LD50 hud
>2000 mg/kg
LC50 inandning av ångor
>20 mg/L

Endast fysisk dimma kan uppstå vid all rimligen förväntad användning av produkten, inklusive när produkten används för att producera en ny produkt.

11.2
Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

Annan information

Ej relevant

** Förändringar gentemot tidigare version
** Förändringar gentemot tidigare version

Utgiven: 2019-03-21 Kontroll: 2024-08-23 FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

CAS: 74-98-6
EG: 200-827-9
CAS: 106-97-8
EG: 203-448-7
CAS: 64742-48-9
EG: 265-150-3
CAS: 64742-49-0
EG: 265-151-9

Version: 6 (ersätter 5)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION **

Inga försökssuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgängliga.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.1

Toxicitet:

Akut toxicitet:

Identifiering

Halt
Typ
Sort

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7

LC50

2200 mg/L (96 h)

Pimephales promelas
Fisk

CAS: 64742-48-9

EC50

1000 mg/L (96 h)

Daphnia magna
Kräftdjur

EG: 265-150-3

EC50

Ej relevant

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, < 0.1 % EC 200-753-7

LC50

>1 - 10 mg/L (96 h)

Fisk

CAS: 64742-49-0

EC50

>1 - 10 mg/L (48 h)

Kräftdjur

EG: 265-151-9

EC50

>1 - 10 mg/L (72 h)

Alger

12.2
Persistens och nedbrytbarhet:

Ämnesspecifik information:

Identifiering
Nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7
BOD5
Ej relevant
Halt
Ej relevant

CAS: 64742-48-9
COD
Ej relevant
Period
28 dagar

EG: 265-150-3
BOD5/COD
Ej relevant
% biologiskt nedbrytningsbar
89,9 %

12.3
Bioackumuleringsförmåga:

Ämnesspecifik information:

Identifiering
Bioackumuleringsförmåga

Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
33

CAS: 106-97-8
Fördelningskoefficient (log Pow)
2,89

EG: 203-448-7
Potentiell
Måttlig

Propan
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
13

CAS: 74-98-6
Fördelningskoefficient (log Pow)
2,86

EG: 200-827-9
Potentiell
Låg

12.4

Rörligheten i jord:

Identifiering

Absorption/desorption
Volatilitet

Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%

Koc
900
Henry
96258,75 Pa·m³/mol

CAS: 106-97-8

Slutsats
Låg
Torr jord
Ja

EG: 203-448-7

Ytlig spänning
1,187E-2 N/m (25 °C)
Fuktig jord
Ja

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7

Koc
100
Henry
Ej relevant

CAS: 64742-48-9

Slutsats
Hög
Torr jord
Ej relevant

EG: 265-150-3

Ytlig spänning
Ej relevant
Fuktig jord
Ej relevant

Propan

Koc
460
Henry
71636,78 Pa·m³/mol

CAS: 74-98-6

Slutsats
Måttlig
Torr jord
Ja

EG: 200-827-9

Ytlig spänning
7,02E-3 N/m (25 °C)
Fuktig jord

Ja

12.5

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB

12.6

Hormonstörande egenskaper:

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

12.7

Andra skadliga effekter:

Ingen beskrivning finns

*** Förändringar gentemot tidigare version*

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1

Avfallsbehandlingsmetoder:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Utgiven: 2019-03-21

Kontroll: 2024-08-23

Version: 6 (ersätter 5)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING (fortsättning)

Kod	Beskrivning
Avfallstyp (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014)	
16 05 04*	Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
	Farligt

Typ av avfall (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014):

HP14 Ekotoxiskt, HP3 Brandfarligt

Avfallshantering (eliminering och bedömning):

Konsultera en auktoriserad avfallsförvaltare angående värdering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den händelse förpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske på samma sätt som själva produkten, annars kommer den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestämmelser gällande avfallshantering:

Uppfyller bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) där EU-bestämmelser eller lokala bestämmelser om avfallshantering finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014
Svensk författningssamling: SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

Vägtransport av farligt gods:

Tillämpning av ADR 2025 och RID 2025:

**14.1****UN-nummer eller id-nummer:**

UN1950

14.2**Officiell transportbenämning:**

AEROSOLER

14.3**Faroklass för transport:**

2

Etiketter:

2.1

14.4**Förpackningsgrupp:**

N/A

14.5**Miljöfaror:**

Nej

14.6**Särskilda försiktighetsåtgärder**

Särskilda bestämmelser:

190, 327, 344, 625

Tunnelrestriktionskod:

D

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

se avsnitt 9

LQ:

1 L

14.7**Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:**

Ej relevant

Sjötransport av farligt gods:

Tillämpning av IMDG 42-24:

**14.1****UN-nummer eller id-nummer:**

UN1950

14.2**Officiell transportbenämning:**

AEROSOLER

14.3**Faroklass för transport:**

2

Etiketter:

2.1

14.4**Förpackningsgrupp:**

N/A

14.5**Vattenförorenande:**

Nej

Särskilda försiktighetsåtgärder**14.6**

Särskilda bestämmelser:

63, 959, 190, 277, 327, 344

EmS-koder:

F-D, S-U
Fysikaliska och kemiska egenskaper:
se avsnitt 9
LQ:
1 L
Segregeringsgrupp:
Ej relevant
14.7
Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:
Ej relevant

Lufttransport av farligt gods:



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION (fortsättning)

Tillämpning av IATA/ICAO 2026:



14.1

UN-nummer eller id-nummer:

UN1950

14.2

Officiell transportbenämning:

AEROSOLER, brandfarliga

14.3

Faroklass för transport:

2

Etiketter:

2.1

14.4

Förpackningsgrupp:

N/A

14.5

Miljöfaror:

Nej

14.6

Särskilda försiktighetsåtgärder

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

se avsnitt 9

14.7

Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

Ej relevant

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

- Ämnens som föreslagits att auktoriseras i Förordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant
- Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach (förteckning över tillstånd) och utgångsdatum: Ej relevant
- Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant
- Förordning (EG) 2024/590, för ämnen som förstör ozonskiktet: Ej relevant
- Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar: Ej relevant
- FÖRORDNING (EU) nr 649/2012, gällande export och import av farliga kemiska produkter: *Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, < 0.1 % EC 200-753-7 (64742-49-0)*
- Lista över kontrollerade ämnen (ZDHC V3.1): Ej relevant

Sektion
Beskrivning
Krav för lägre nivå
Krav för högre nivå

	P3a
BRANDFARLIGA AEROSOLER	
	150.000
	500.000

Får inte användas i

- prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färgeffekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
- trolleri- och skämtartiklar,
- spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

Det är rekommenderbart att använda säkerhetsbladets insamlade information som ingångsdata i en riskbedömning av de lokala omständigheterna med syfte att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder gällande hantering, användning, förvaring och eliminering av denna produkt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.

Avfallsförordning (2020:614). Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

KIFS 2022:3 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel.

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Kommissionens direktiv 2008/47/EG av den 8 april 2008 om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER (fortsättning)

75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare
Kommissionens direktiv 2013/10/EU av den 19 mars 2013 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/2037 av den 21 november 2016 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG vad gäller högsta tillåtna tryck i aerosolbehållare och för anpassning av dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har ej gjort en kemisk riskbedömning.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Tillämpad lagstiftning för säkerhetsdatablad:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av säkerhetsdatablad) i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878)

Modificeringar gällande det tidigare säkerhetsbladet som påverkar riskhanteringen:

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR (AVSNITT 3, AVSNITT 11, AVSNITT 12):

- Tillagda ämnen
 - Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1% (106-97-8)
 - Propan (74-98-6)

Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 2:

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 3:

De fraser som anges gäller inte själva produkten, utan de är endast avsedda som information och referens till de individuella komponenterna som finns i avsnitt 3

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Flam. Gas 1A: H220 - Extremt brandfarlig gas.
Flam. Liq. 2: H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Press. Gas: H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.
STOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Klassificeringsförfarande:

STOT SE 3: Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 3: Beräkningsmetod
Aerosol 1: Beräkningsmetod
Aerosol 1: Beräkningsmetod

Utbildningsråd:

Arbetsriskförebyggande minimiutbildning rekommenderas för den personal som ska hantera denna produkt, för att underlätta förståelse och tolkning av detta säkerhetsblad, såväl som av produktens märkning.

Främsta bibliografiska källor:

<http://echa.europa.eu/>
<http://eur-lex.europa.eu/>
<https://www.av.se/>
<https://www.kemi.se/>

Förkortningar och akronymer:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 6 (ersätter 5)

Utgiven: 2019-03-21

Kontroll: 2024-08-23



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX ExtremeLube
REXCHEM491767

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (fortsättning)

ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
COD: Chemical Oxygen Demand
BOD5: Biokemisk syreförbrukning på femte dagen.
BCF: Bioconcentration factor
LD50: Dödlig dos 50 LC50: Dödlig koncentration 50
EC50: Effektiv koncentration 50
Log POW: Fördelningskoefficient oktanol/vatten
Koc: Fördelningskoefficient till organiskt kol
Inte klass.: Inte klassificerad
Självklass: Självklassificerad
UFI: unik formuleringsidentifierare
IARC: Internationella byrån för cancerforskning

Information som detta säkerhetsblad innehåller är baserad på europeiska och statliga källor, teknisk kunskap och gällande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna information kan ej betraktas som en garanti för produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning gällande kraven för säkerhet. Användarens arbetsförhållande och metoder är bortom vår kunskap och kontroll. Användaren är alltid ytterst ansvarig att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till kraven och lagarna gällande hantering, förvaring, användning och eliminering av kemiska produkter. Information i detta säkerhetsblad gäller endast denna produkt och bör inte användas för andra ändamål än de som anges.

SÄKERHETSATABLADETS SLUT

Utgiven: 2019-03-21

Kontroll: 2024-08-23

Version: 6 (ersätter 5)