



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1

Produktbeteckning:

REX GlassFoam
REXCHEM491756

Andra identifieringssätt:

UFI:

TGN6-Q0GH-700N-Q1AA

1.2

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Relevant användning (Konsumentanvändning): Kristallrengöringsmedel
Relevant användning (Professionellt bruk): Kristallrengöringsmedel
Relevant användning (Industriellt bruk): Kristallrengöringsmedel

Avrådd användning: All användning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3

1.3

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola FINLAND
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com

1.4

Telefonnummer för nödsituationer:

Allmänt nödnummer: 112, Giftinformationscentralen HUS: 09-471977 (Finland)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1

Klassificering av ämnet eller blandningen:

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Klassificeringen av denna produkt har utförts i enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Brandfarliga aerosoler, kategori 1, H222

Aerosol 1: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning., H229

Eye Irrit. 2: Ögonirritation, kategori 2, H319

STOT SE 3: Specifik toxicitet med narkosverkan (enstaka exponering), kategori 3, H336

2.2

Märkningsuppgifter:

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Fara



Faroangivelser:

Aerosol 1: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.

Aerosol 1: H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:

P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/andningsskydd/ögonskydd.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun.

Kompletterande information:

EUH208: Innehåller 1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ämnen som bidrar till klassificeringen

propan-2-ol; Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%; Propan; Ammoniak $\geq$ 25% vattenlösning

2.3

Andra faror:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 9 (ersätter 8)

Utgiven: 2015-06-30

Kontroll: 2025-04-01



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER (fortsättning)

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB
Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1
Ämnen:

Ej relevant

3.2
Blandningar:

Kemisk beskrivning:
Aerosol

Beståndsdelar:

I enlighet med Annex II i Förordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten innehåller:

Identifiering
Kemisk beteckning/klassificering
Koncentration

propan-2-ol⁽¹⁾
ATP CLP00

Förordning 1272/2008

Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Fara



25 - <50%

Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%⁽²⁾
ATP CLP00

	Förordning 1272/2008
Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fara	
	
	
	2,5 - <10%
Propan⁽²⁾ ATP CLP00	
	Förordning 1272/2008
Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fara	
	
	
	2,5 - <10%
3-butoxi-2-propanol⁽¹⁾ ATP CLP00	
	Förordning 1272/2008
Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Varning	
	
	1 - <2,5%
1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter⁽¹⁾ Självklass.	
	Förordning 1272/2008
Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Varning	
	
	<1%
Ammoniak ≥ 25% vattenlösning⁽¹⁾ ATP CLP00	
	Förordning 1272/2008
Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 - Fara	
	
	
	
	<1%
⁽¹⁾ Ämne som utgör en risk för människors hälsa eller miljön, som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878	
⁽²⁾ Ämnen som anges frivilligt som inte uppfyller någon av kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878	
Se avsnitt 11, 12 och 16 för mer information om de olika farliga ämnena.	

4.1**Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:**

Förgiftningssymptom kan visa sig långt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering för produkten eller ihållande obehag, kontakta läkare.

Vid inandning:

Flytta den drabbade från exponeringsplatsen till frisk luft och låt vila. Vid svåra fall, som exempelvis hjärtstillestånd, ge hjärt-lungräddning (mun-mot-mun-metoden, hjärtmassage, syrgas etc.) och kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt:

Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid hudkontakt. Vid hudkontakt, bör dock nedstänkta kläder och skor tas av, huden sköljas eller den drabbade duschas, om det är lämpligt, med mycket kallt vatten och neutral tvål. Uppsök läkare vid svåra skador.

Vid ögonkontakt:

Spola ögonen med mycket ljummet vatten i minst 15 minuter. Se till att den drabbade inte gnuggar sig i ögonen eller blinkar. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsök sedan omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad.

Genom intag/aspiration:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 9 (ersätter 8)

Utgiven: 2015-06-30

Kontroll: 2025-04-01

Sida 2/14

CAS:
EG:
Index:
REACH:
67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
01-2119457558-25-XXXX

CAS:
EG:
Index:
REACH:
106-97-8
203-448-7
601-004-00-0
01-2119474691-32-XXXX

CAS:
EG:
Index:
REACH:
74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
01-2119486944-21-XXXX

CAS:
EG:
Index:
REACH:
5131-66-8
225-878-4
603-052-00-8
01-2119475527-28-XXXX

CAS:
EG:
Index:
REACH:
61789-40-0
263-058-8

Ej relevant
01-2120770501-61-XXXX
CAS:
EG:
Index:
REACH:
1336-21-6
215-647-6
007-001-01-2
01-2119982985-14-XXXX

|

|



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN (fortsättning)

Uppsök omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad. Framkalla ej kräkning. Om den drabbade kräks ska huvudet hållas lågt för att undvika att produkten kommer ner i lungorna. Låt den drabbade vila. Skölj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid förtäringen.

4.2

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

De allvarliga och fördröjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

4.3

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ej relevant

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1

Släckmedel:

Lämpliga släckmedel:

Skumsläckare (AB), Torrkemiskt pulver (ABC) Brandsläckare, Släckare för koldioxid (BC)

Olämpliga släckmedel:

Vattenstråle

5.2

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som därför kan innebära en hälsorisk.

5.3

Råd till brandbekämpningspersonal:

Beroende på hur häftig branden är kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder samt slutet andningssystem. Förfoga över minst så mycket nödutrustning eller första hjälp - utrustning (brandfilter, förbandslåda ...) som fastställs i direktivet 89/654/EEG.

Tilläggsbestämmelser:

Följ den interna planen för räddningsinsatser och informationsbladen om tillvägagångssätt vid olyckor eller andra nödsituationer. Avlägsna alla antändningskällor. Vid brand kyl ner behållare/utrymme där produkter förvaras, där värme kan öka brandrisken av exempelvis brandfarliga eller explosiva produkter eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Säkerställ att släckmedlet inte rinner ner i vattenmiljön.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

För annan personal än räddningspersonal:

Stoppa endast läckorna om det innebär att personerna som utför arbetet inte utsätts för fara. Evakuera området och se till att personer utan skyddsutrustning inte närmar sig. Vid risk för kontakt med den utspilda produkten är personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt 8). Förhindra i första hand att brandfarliga ång-/luftblandningar bildas genom att exempelvis använda ventilation eller inertgas. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet genom att koppla alla ledande ytor med varandra och sedan jorda dem.

Miljöskyddsåtgärder:

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd. Se avsnitt åtta.

6.2

Miljöskyddsåtgärder:

Spill från denna produkt samt produktens förpackning bör inte komma ut i naturen.

6.3

Metoder och material för inneslutning och sanering:

Vi rekommenderar:

Förhindra att produkten kommer in i avlopp, avlopp eller vattendrag. Absorbera spillet med sand eller något absorberande och flytta det till en säker plats. Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara absorbenter. Samla produkten i lämpliga behållare och hantera den enligt gällande lagstiftning.

Spill i vatten eller hav:

Små spill:

Begränsa spill med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Använd lämpliga absorbenter för uppsamling och behandla avfallet i enlighet med gällande bestämmelser.

Stora spill:

Om möjligt, begränsa spill i öppet vatten med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Om detta inte är möjligt, försök att begränsa spridningen och samla in produkten med lämpliga mekaniska medel. Rådfråga alltid experter innan du använder dispergeringsmedel och se till att du har de nödvändiga godkännandena om de ska användas. Behandla avfallet enligt gällande föreskrifter.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP (fortsättning)

6.4
Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 och 13

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1
Skyddsåtgärder för säker hantering:

A.-
Allmän försiktighet

Följ gällande lag för att förebygga arbetsrisker. Håll behållarna hermetiskt tillslutna. Håll uppsikt över spill och avfall, samt oskadliggör dem på ett säkert sätt (avsnitt 6). Undvik läckage från behållaren. Håll området där hantering av produkter sker rent och i ordning.

B.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner.

Undvik förångning av produkten. Innehåller brandfarliga ämnen som kan bilda brandfarliga ång-luftblandningar vid kontakt med antändningskällor. Håll antändningskällor (mobiltelefoner, gnistor) under uppsikt och håll långsamt för att undvika att statisk elektricitet bildas. Se avsnitt 10 för mer information om förhållanden och ämnen som bör undvikas.

C.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker.

Ät eller drick inte vid hanteringen och tvätta händerna med lämpliga rengöringsprodukter efteråt.

D.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

Förvaring av absorptionsmedel i närheten av produkten rekommenderas (Se avsnitt 6.3)

7.2

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

A.-
Särskilda krav avseende lagring

Minimitemperatur:
5 °C

Maxtemperatur:
30 °C

Maxtid:
6 månader

B.-
Allmänna förvaringsvillkor

Utsätt inte produkten för värme, strålning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 för mer information.

7.3

Specifik slutanvändning:

Denna produkt används enligt redan nämnda instruktioner. Inga övriga rekommendationer finns.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1

Kontrollparametrar:

Ämnen vars gränsvärden för arbetsexponering måste kontrolleras i arbetsmiljön:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön:

Identifiering

Miljögränsvärden

propan-2-ol

Nivågränsvärde (NGV)

150 ppm

350 mg/m³

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant

CAS: 61789-40-0
Hud

Ej relevant
Ej relevant
2,33 mg/kg
Ej relevant

EG: 263-058-8
Inhalation

Ej relevant
Ej relevant
8,22 mg/m³
Ej relevant

DNEL (Befolkningen):



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

Kortvarig exponering
Långvarig exponering

Identifiering

Systemisk
Lokala
Systemisk
Lokala

propan-2-ol

Oral

51 mg/kg

Ej relevant

26 mg/kg

Ej relevant

CAS: 67-63-0

Hud

Ej relevant

Ej relevant

319 mg/kg

Ej relevant

EG: 200-661-7

Inhalation

178 mg/m³

Ej relevant

114 mg/m³

Ej relevant

3-butoxi-2-propanol

Oral

Ej relevant

Ej relevant

12,5 mg/kg

Ej relevant

CAS: 5131-66-8

Hud

Ej relevant

Ej relevant

22 mg/kg

Ej relevant

EG: 225-878-4

Inhalation

Ej relevant

Ej relevant

43 mg/m³

Ej relevant

1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter

Oral

Ej relevant

Ej relevant

0,833 mg/kg

Ej relevant

CAS: 61789-40-0

Hud

Ej relevant

Ej relevant

0,833 mg/kg

Ej relevant

EG: 263-058-8

Inhalation

Ej relevant

Ej relevant

1,45 mg/m³

Ej relevant

PNEC:

Identifiering

propan-2-ol

STP

2251 mg/L

Färskt vatten

140,9 mg/L

CAS: 67-63-0

Mark

28 mg/kg

Marina vatten

140,9 mg/L

EG: 200-661-7

Intermittent

140,9 mg/L

Sediment (Färskt vatten)

552 mg/kg

Oral

0,16 g/kg

Sediment (Marina vatten)

552 mg/kg

3-butoxi-2-propanol

STP

10 mg/L

Färskt vatten

0,525 mg/L

CAS: 5131-66-8

Mark

0,16 mg/kg

Marina vatten

0,052 mg/L

EG: 225-878-4

Intermittent

5,25 mg/L

Sediment (Färskt vatten)

2,36 mg/kg

Oral

Ej relevant

Sediment (Marina vatten)

0,236 mg/kg

1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter

STP

300 mg/L

Färskt vatten

0,0032 mg/L

CAS: 61789-40-0

Mark

0,0419 mg/kg

Marina vatten

0,00032 mg/L

EG: 263-058-8

Intermittent

0,02 mg/L

Sediment (Färskt vatten)

0,219 mg/kg

Oral

Ej relevant

Sediment (Marina vatten)

0,0219 mg/kg

8.2

Begränsning av exponeringen:

A.-

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som säkerhetsåtgärd rekommenderas personliga skyddskläder märkta med CE-märket i enlighet med direktivet 89/689/EG. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass ...), se tillverkarens informationsblad. Se avsnitt 7.1 för mer information.

B.-

Andningsskydd.

Illustrerat diagram
Personlig skyddsutrustning
Utpräglad
CEN-standarder

Anmärkningar



Andningsskydd är obligatoriskt
Skyddsmask med gas- och ångfilter (Typ av filter: A, AX)



EN 405:2001+A1:2009

Byt ut masken eller filteradaptorn när du känner lukt eller smak av föroreningen. När föroreningen har dåliga varningsegenskaper rekommenderas tryckluftsmatade andningsskydd.

C.-
Specifikt handskydd

Illustrerat diagram
Personlig skyddsutrustning
Utpräglad
CEN-standarder
Anmärkningar



Handskydd är obligatoriskt
Kemikaliebeständiga engångsskyddshandskar



EN ISO 21420:2020

Byt ut handskarna vid minsta tecken på skada.

Eftersom produkten är en blandning av olika material, kan inte handskarnas motståndskraft mot materialet kalkyleras på förhand med fullständig säkerhet och behöver således kontrolleras innan dess applicering.

D.-
Ögon- och ansiktsskydd

Illustrerat diagram
Personlig skyddsutrustning
Utpräglad
CEN-standarder
Anmärkningar



Ansiktsskydd är obligatoriskt
Panoramiska skyddsglasögon mot stänk och/eller sprut



EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022
EN ISO 4007:2018

Rengörs dagligen och desinficeras med jämna mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Dess användning rekommenderas i händelse av risk för stänk.

E.-
Kroppsskydd



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

Illustrerat diagram
Personlig skyddsutrustning
Uträglad
CEN-standarder
Anmärkningar

Arbetskläder



Byt ut vid första tecken på nedbrytning. Då professionella/industriella användare utsätts för produkten under en längre tid rekommenderas CE III, i enlighet med normerna EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994

Vi rekommenderar att extra nödutrustning används på arbetsplatser som är särskilt exponerade för produkten eller i situationer där riskbedömningar visar på ett behov av sådan utrustning.

Begränsning av miljöexponeringen:

I kraft av EU-lagstiftningen om miljöskydd bör inte spill från denna produkt samt produktens förpackning komma ut i naturen. Se avsnitt 7.1.D för mer information.

Lätflyktiga organiska föreningar:

Vid tillämpning av Direktiv 2010/75/EU, denna produkt uppvisar följande egenskaper:

VOC (Tillförsel):
42,84 viktprocent

VOC-koncentration 20 °C:
Ej relevant

Antal kolatomer i medeltal:
3,19

Medelmolekylvikt:
63,57 g/mol

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER **

9.1

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

För att komplettera information, se säkerhetsbladet/produktspecifikationen

Utseende:

Fysiskt tillstånd vid 20 °C:
Aerosol

Form:
Vätska

Färg:
Färglös

Lukt:
Karakteristisk

Lukttröskel:
Ej relevant *

Flyktighet:

Kokpunkt vid normalt lufttryck:
-42 °C (drivgas)

Ångtryck vid 20 °C:
Ej relevant *

Ångtryck vid 50 °C:
<300000 Pa (300 kPa)

Avdunstningshastighet vid 20 °C:
Ej relevant *

Produktspecifikation:

Densitet vid 20 °C:
Ej relevant *

Relativ densitet vid 20 °C:
Ej relevant *

Dynamisk viskositet vid 20 °C:
Ej relevant *

Kinematisk viskositet vid 20 °C:
Ej relevant *

Kinematisk viskositet vid 40 °C:
Ej relevant *

Halt:
Ej relevant *

pH:
≈11

Ångdensitet för 20 °C:
Ej relevant *

Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C:
Ej relevant *

Löslighet i vatten vid 20 °C:
Ej relevant *

Löslighetsegenskap:
Ej relevant *

Sönderfallstemperatur:
Ej relevant *

Smältpunkt/frys punkt:
Ej relevant *

*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karakteristiska risker.

**** Förändringar gentemot tidigare version**

Utgiven: 2015-06-30

Kontroll: 2025-04-01

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 9 (ersätter 8)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER ** (fortsättning)

Behållarens tryck:
Ej relevant *

Brandfarlighet:

Flampunkt:
Ej relevant *

Brandfarlighet (fast form, gas):
Ej relevant *

Självantändningstemperatur:
410 °C (drivgas)

Lägre brandfarlighetsgräns:
Ej relevant *

Övre brandfarlighetsgräns:
Ej relevant *

Partikelegenskaper:

Median av ekvivalentdiametern:
Ej relevant *

9.2

Annan information:

Information om faroklasser för fysisk fara:

Explosiva egenskaper:
Ej relevant *

Oxiderande egenskaper:
Ej relevant *

Korrosivt för metaller:
Ej relevant *

Förbränningsvärme:
Ej relevant *

Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av brandfarliga beståndsdelar:
Ej relevant *

Andra säkerhetskaraktärstika:

Ytspänning vid 20 °C:
Ej relevant *

Refraktionsindex:
Ej relevant *

*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karaktärstiska risker.

**** Förändringar gentemot tidigare version**

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Farliga reaktioner uppstår ej om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.

10.2 Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabilt under angivna förhållande för förvaring, hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan uppstå vid tryck eller extrema temperaturer.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Tillämpligt för hantering och förvaring i rumstemperatur:

Stötar och friktion
Kontakt med luft
Uppvärmning

Solljus
Fukt
Iakttag försiktighet
Iakttag försiktighet
Antändningsrisk
Undvik direkt påverkan
Ej tillämplig

10.5
Oförenliga material:

Syror
Vatten
Oxiderande ämnen
Lättantändliga ämnen
Andra
Undvik starka syror
Ej tillämplig
Undvik direkt påverkan
Ej tillämplig
Undvik starka baser eller alkalier

10.6
Farliga sönderdelningsprodukter:

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för specifik information om sönderfallsprodukterna. Beroende på omständigheterna, kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO2), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1
Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen gällande toxikologiska egenskaper.



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

Farliga hälsoeffekter:

Upprepad eller långvarig exponering, eller exponering för mängder som överstiger gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen, kan förorsaka hälsofarliga effekter som står i direkt relation till exponeringssättet:

**A-
Förtäring (akut effekt):**

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga att förtära. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**B-
Inandning (akut effekt):**

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**C-
Hud- och ögonkontakt (akut effekt):**

- Kontakt med huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga vid hudkontakt. Se avsnitt tre för mer information.
- Kontakt med ögonen: Orsakar allvarlig ögonirritation.

**D-
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:**

- Cancerframkallande : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre för mer information.
IARC: propan-2-ol (3: Dess cancerframkallande egenskaper för människor kan inte klassificeras.); d-limonen (3: Dess cancerframkallande

egenskaper för människor kan inte klassificeras.)

- Mutagenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

E-
Allergiframkallande effekter:

- Andnings: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre för mer information.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre för mer information.

F-
Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:

Exponering för höga doser kan leda till skador på centrala nervsystemet och orsaka huvudvärk, yrsel, svindel, illamående, kräkningar, förvirring och i svåra fall, medvetslöshet.

G-
Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

H-
Fara vid aspiration:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

Annan information:

Ej relevant

Beståndsdelarnas toxikologiska egenskaper:

Identifiering
Akut toxicitet
Sort

Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%
LD50 oral
>2000 mg/kg

LD50 hud
>2000 mg/kg

LC50 inandning av gaser
>20000 mg/L

propan-2-ol
LD50 oral
>5840 mg/kg

Råtta

LD50 hud
>13900 mg/kg

Kanin

LC50 inandning av ångor
>25 mg/L (6 h)

Råtta

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 9 (ersätter 8)

Utgiven: 2015-06-30

Kontroll: 2025-04-01

CAS: 106-97-8
EG: 203-448-7
CAS: 67-63-0
EG: 200-661-7

Sida 8/14



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

Identifiering	
Akut toxicitet	
Sort	
Propan	
LD50 oral	
>2000 mg/kg	
LD50 hud	
>2000 mg/kg	
LC50 inandning av gaser	
>20000 mg/L	
3-butoxi-2-propanol	
LD50 oral	
3771 mg/kg	
	Råtta
LD50 hud	
>2000 mg/kg	
LC50 inandning av ångor	
>20 mg/L	
1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter	
LD50 oral	
>5000 mg/kg	
	Råtta
LD50 hud	
>2000 mg/kg	
LC50 inandning av ångor	
>20 mg/L	

Ammoniak ≥ 25% vattenlösning

LD50 oral

>2000 mg/kg

LD50 hud

>2000 mg/kg

LC50 inandning av ångor

>20 mg/L

Endast fysisk dimma kan uppstå vid all rimligen förväntad användning av produkten, inklusive när produkten används för att producera en ny produkt.

11.2

Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

Annan information

Ej relevant

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Inga försöksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgängliga.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

12.1

Toxicitet:

Akut toxicitet:

Identifiering

Halt

Typ

Sort

propan-2-ol

LC50

9640 mg/L (96 h)

Pimephales promelas

Fisk

CAS: 67-63-0

EC50	
10000 mg/L (24 h)	Daphnia magna Kräftdjur
EG: 200-661-7	
EC50	
Ej relevant	
3-butoxi-2-propanol	
LC50	
560 mg/L (96 h)	Poecilia reticulata Fisk
CAS: 5131-66-8	
EC50	
1436 mg/L (48 h)	Daphnia magna Kräftdjur
EG: 225-878-4	
EC50	
Ej relevant	
1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter	
LC50	
Ej relevant	
CAS: 61789-40-0	
EC50	
Ej relevant	
EG: 263-058-8	
EC50	
30 mg/L (72 h)	N/A Alger
Ammoniak ≥ 25% vattenlösning	
LC50	
0,89 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss Fisk
CAS: 1336-21-6	
EC50	
101 mg/L (48 h)	Daphnia magna Kräftdjur
EG: 215-647-6	
EC50	
Ej relevant	

Kronisk toxicitet:

Identifiering
Halt
Typ
Sort

1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter

NOEC

0,16 mg/L

Oncorhynchus mykiss
Fisk

CAS: 61789-40-0 EG: 263-058-8

NOEC

0,9 mg/L

Daphnia magna
Kräftdjur

12.2
Persistens och nedbrytbarhet:

Ämnesspecifik information:

Utgiven: 2015-06-30 Kontroll: 2025-04-01 FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 9 (ersätter 8)

CAS: 74-98-6
EG: 200-827-9
CAS: 5131-66-8
EG: 225-878-4
CAS: 61789-40-0
EG: 263-058-8
CAS: 1336-21-6
EG: 215-647-6



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

Identifiering
Nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet

propan-2-ol
BOD5
1,19 g O2/g
Halt
100 mg/L

CAS: 67-63-0
COD
2,23 g O2/g
Period
14 dagar

EG: 200-661-7
BOD5/COD
0,53
% biologiskt nedbrytningsbar
86 %

3-butoxi-2-propanol
BOD5
Ej relevant
Halt
100 mg/L

CAS: 5131-66-8
COD
Ej relevant
Period
28 dagar

EG: 225-878-4
BOD5/COD
Ej relevant
% biologiskt nedbrytningsbar
89 %

12.3
Bioackumuleringsförmåga:

Ämnesspecifik information:

Identifiering
Bioackumuleringsförmåga
propan-2-ol
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
3
CAS: 67-63-0
Fördelningskoefficient (log Pow)
0,05
EG: 200-661-7
Potentiell
Låg
Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
33
CAS: 106-97-8
Fördelningskoefficient (log Pow)
2,89
EG: 203-448-7
Potentiell
Måttlig
Propan
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
13
CAS: 74-98-6
Fördelningskoefficient (log Pow)
2,86
EG: 200-827-9
Potentiell
Låg
3-butoxi-2-propanol
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
1
CAS: 5131-66-8
Fördelningskoefficient (log Pow)
EG: 225-878-4
Potentiell
Låg
1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
71
CAS: 61789-40-0
Fördelningskoefficient (log Pow)

EG: 263-058-8

Potentiell

Måttlig

Ammoniak $\geq$ 25% vattenlösning

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

CAS: 1336-21-6

Fördelningskoefficient (log Pow)

-0,64

EG: 215-647-6

Potentiell

12.4

Rörligheten i jord:

Identifiering

Absorption/desorption

Volatilitet

propan-2-ol

Koc

1,5

Henry

8,207E-1 Pa·m³/mol

CAS: 67-63-0

Slutsats

Mycket hög

Torr jord

Ja

EG: 200-661-7

Ytlig spänning

2,24E-2 N/m (25 °C)

Fuktig jord

Ja

Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%

Koc

900

Henry

96258,75 Pa·m³/mol

CAS: 106-97-8

Slutsats

Låg

Torr jord

Ja

EG: 203-448-7

Ytlig spänning

1,187E-2 N/m (25 °C)

Fuktig jord

Ja

Propan
Koc
460
Henry
71636,78 Pa·m ³ /mol
CAS: 74-98-6
Slutsats
Måttlig
Torr jord
Ja
EG: 200-827-9
Ytlig spänning
7,02E-3 N/m (25 °C)
Fuktig jord
Ja
1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl) -N, N-dimetyl-, N-coco acyl derivs., Hydroxider, inre salter
Koc
648
Henry
Ej relevant
CAS: 61789-40-0
Slutsats
Måttlig
Torr jord
Ej relevant
EG: 263-058-8
Ytlig spänning
Ej relevant
Fuktig jord
Ej relevant
12.5
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:
Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB
12.6
Hormonstörande egenskaper:



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

12.7

Andra skadliga effekter:

Ingen beskrivning finns

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1

Avfallsbehandlingsmetoder:

Kod	Beskrivning
Avfallstyp (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014)	
16 05 04*	Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
	Farligt

Typ av avfall (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014):

HP3 Brandfarligt, HP5 Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet, HP4 Irriterande - hudirritation och ögonskador

Avfallshantering (eliminering och bedömning):

Konsultera en auktoriserad avfallsförvaltare angående värdering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den händelse förpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske på samma sätt som själva produkten, annars kommer den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestämmelser gällande avfallshantering:

Uppfyller bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) där EU-bestämmelser eller lokala bestämmelser om avfallshantering finns samlade.

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

Vägtransport av farligt gods:

Tillämpning av ADR 2025 och RID 2025:



14.1

UN-nummer eller id-nummer:

UN1950

14.2

Officiell transportbenämning:

AEROSOLER

14.3

Faroklass för transport:

2

Etiketter:

2.1

14.4

Förpackningsgrupp:

N/A

14.5

Miljöfaror:

Nej

14.6

Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda bestämmelser:

190, 327, 344, 625

Tunnelrestriktionskod:

D

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

se avsnitt 9

LQ:

1 L

14.7

Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

Ej relevant

Sjötransport av farligt gods:

Tillämpning av IMDG 42-24:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 9 (ersätter 8)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION (fortsättning)



14.1

UN-nummer eller id-nummer:

UN1950

14.2

Officiell transportbenämning:

AEROSOLER

14.3

Faroklass för transport:

2

Etiketter:

2.1

14.4

Förpackningsgrupp:

N/A

14.5

Vattenförorenande:

Nej

Särskilda försiktighetsåtgärder

14.6

Särskilda bestämmelser:

63, 959, 190, 277, 327, 344

EmS-koder:

F-D, S-U

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

se avsnitt 9

LQ:

1 L

Segregeringsgrupp:

Ej relevant

14.7

Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

Ej relevant

Lufttransport av farligt gods:

Tillämpning av IATA/ICAO 2026:

**14.1****UN-nummer eller id-nummer:**

UN1950

14.2**Officiell transportbenämning:**

AEROSOLER, brandfarliga

14.3**Faroklass för transport:**

2

Etiketter:

2.1

14.4**Förpackningsgrupp:**

N/A

14.5**Miljöfaror:**

Nej

14.6**Särskilda försiktighetsåtgärder**

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

se avsnitt 9

14.7**Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:**

Ej relevant

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1****Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

- Ämnensom föreslagits att auktoriseras i Förordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant
- Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach (förteckning över tillstånd) och utgångsdatum: Ej relevant
- Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: *propan-2-ol (67-63-0) - PT: (1, 2, 4)*
- Förordning (EG) 2024/590, för ämnen som förstör ozonskiktet: Ej relevant
- Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar: Ej relevant
- FÖRORDNING (EU) nr 649/2012, gällande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

Förordning (EG) nr 648/2004 om rengöringsmedel:

I enlighet med denna förordning uppfyller produkten följande:

De yttaktiva ämnen som denna blandning innehåller uppfyller normerna för biodegradering i Förordning (EG) nr 648/2004 gällande tvättmedel. Uppgifterna som styrker detta finns tillgängliga för medlemslänternas kompetenta myndigheter och kommer att uppvisas vid direkt begäran eller vid begäran från tvättmedelstillverkare.

Märkning avseende innehållet:

Ingrediens	
Koncentrationsintervall	
Alifatiska kolväten	5 <= viktprocent < 15

Amfotera tensider	viktprocent < 5
-------------------	-----------------

Seveso III:

Sektion
Beskrivning
Krav för lägre nivå
Krav för högre nivå

P3a
BRANDFARLIGA AEROSOLER
150.000
500.000

Begränsningar för försäljning och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (Annex XVII i Förordningen REACH, etc...):

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA		
Utgiven: 2015-06-30	Kontroll: 2025-04-01	Version: 9 (ersätter 8)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER (fortsättning)

Får inte användas i

- pyrdnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i pyrdnadslampor och askfat,
- trolleri- och skämtartiklar,
- spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

Särskilda bestämmelser om person- och miljöskydd:

Det är rekommenderbart att använda säkerhetsbladets insamlade information som ingångsdata i en riskbedömning av de lokala omständigheterna med syfte att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder gällande hantering, användning, förvaring och eliminering av denna produkt.

Andra lagar:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.
Avfallsförordning (2020:614). Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
KIFS 2022:3 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel.
KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt och rengöringsmedel
Kommissionens förordning (EG) nr 551/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna V och VI (undantag avseende tensider)
Kommissionens förordning (EG) nr 907/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna III och VII
Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare
Kommissionens direktiv 94/1/EG av den 6 januari 1994 om teknisk anpassning av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare
Kommissionens direktiv 2008/47/EG av den 8 april 2008 om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare
Kommissionens direktiv 2013/10/EU av den 19 mars 2013 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/2037 av den 21 november 2016 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG vad gäller högsta tillåtna tryck i aerosolbehållare och för anpassning av dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

15.2
Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har ej gjort en kemisk riskbedömning.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Tillämpad lagstiftning för säkerhetsdatablad:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av säkerhetsdatablad) i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878)

Modifieringar gällande det tidigare säkerhetsbladet som påverkar riskhanteringen:

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper (AVSNITT 9):

- Flampunkt

Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 2:

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 3:

De fraser som anges gäller inte själva produkten, utan de är endast avsedda som information och referens till de individuella komponenterna som finns i avsnitt 3

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Utgiven: 2015-06-30

Kontroll: 2025-04-01

Version: 9 (ersätter 8)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX GlassFoam
REXCHEM491756

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (fortsättning)

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Aquatic Acute 1: H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Aquatic Chronic 3: H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Flam. Gas 1A: H220 - Extremt brandfarlig gas.
Flam. Liq. 2: H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Press. Gas: H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Skin Corr. 1B: H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.
Skin Sens. 1: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3: H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
STOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Klassificeringsförfarande:

Eye Irrit. 2: Beräkningsmetod
STOT SE 3: Beräkningsmetod
Aerosol 1: Beräkningsmetod
Aerosol 1: Beräkningsmetod

Utbildningsråd:

Arbetsriskförebyggande minimiutbildning rekommenderas för den personal som ska hantera denna produkt, för att underlätta förståelse och tolkning av detta säkerhetsblad, såväl som av produktens märkning.

Främsta bibliografiska källor:

<http://echa.europa.eu/>
<http://eur-lex.europa.eu/>
<https://www.av.se/>
<https://www.kemi.se/>

Förkortningar och akronymer:

ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization
COD: Chemical Oxygen Demand
BOD5: Biokemisk syreförbrukning på femte dagen.
BCF: Bioconcentration factor
LD50: Dödlig dos 50 LC50: Dödlig koncentration 50
EC50: Effektiv koncentration 50
Log POW: Fördelningskoefficient oktanol/vatten
Koc: Fördelningskoefficient till organiskt kol
Inte klass.: Inte klassificerad
Självklass: Självklassificerad
UFI: unik formuleringsidentifierare
IARC: Internationella byrån för cancerforskning

Information som detta säkerhetsblad innehåller är baserad på europeiska och statliga källor, teknisk kunskap och gällande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna information kan ej betraktas som en garanti för produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning gällande kraven för säkerhet. Användarens arbetsförhållande och metoder är bortom vår kunskap och kontroll. Användaren är alltid ytterst ansvarig att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till kraven och lagarna gällande hantering, förvaring, användning och eliminering av kemiska produkter. Information i detta säkerhetsblad gäller endast denna produkt och bör inte användas för andra ändamål än de som anges.

SÄKERHETSATABLADETS SLUT

Utgiven: 2015-06-30

Kontroll: 2025-04-01

Version: 9 (ersätter 8)

Sida 14/14