



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1

Produktbeteckning:

REX LockFree
REXCHEM491765

Andra identifieringssätt:

UFI:

6410-10FX-K00V-FFF0

1.2

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Relevant användning (Konsumentanvändning): oljor
Relevant användning (Professionellt bruk): oljor
Relevant användning (Industriellt bruk): oljor

Avrådd användning: All användning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3

1.3

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola FINLAND
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com

1.4

Telefonnummer för nödsituationer:

Allmänt nödnummer: 112, Giftinformationscentralen HUS: 09-471977 (Finland)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER **

2.1

Klassificering av ämnet eller blandningen:

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Klassificeringen av denna produkt har utförts i enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Brandfarliga aerosoler, kategori 1, H222
Aerosol 1: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning., H229
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering, kategori 1B, H317

2.2 Märkningsuppgifter:

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Fara



Faroangivelser:

Aerosol 1: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
Aerosol 1: H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Skin Sens. 1B: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:

P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P280: Använd {0}.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun.

Kompletterande information:

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ämnen som bidrar till klassificeringen

Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat., Kalciumsalter

**2.3
Andra faror:**

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB
Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1
Ämnen:

Ej relevant

3.2
Blandningar:

Kemisk beskrivning:
Aerosol

Beståndsdelar:

I enlighet med Annex II i Förordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten innehåller:

Identifiering
Kemisk beteckning/klassificering
Koncentration

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7¹⁾
ATP ATP01

Förordning 1272/2008

Asp. Tox. 1: H304; EUH066 - Fara



25 - <50%

Propan²⁾
ATP CLP00

Förordning 1272/2008

Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fara



25 - <50%

Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%⁽²⁾

ATP CLP00

Förordning 1272/2008

Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fara

**10 - <25%****Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat, Kalciumsalter⁽¹⁾**

Självklass.

Förordning 1272/2008

Skin Sens. 1B: H317 - Varning

**10 - <25%**⁽¹⁾ Ämne som utgör en risk för människors hälsa eller miljön, som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878⁽²⁾ Ämnen som anges frivilligt som inte uppfyller någon av kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878

Se avsnitt 11, 12 och 16 för mer information om de olika farliga ämnena.

Annan information:

Identifiering

Särskild koncentrationsgräns

Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat, Kalciumsalter

CAS: 70024-69-0

EG: 274-263-7

viktprocent ≥ 10 : Skin Sens. 1B - H317**AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1****Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:**

Förgiftningssymptom kan visa sig långt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering för produkten eller ihållande obehag, kontakta läkare.

Vid inandning:

Denna produkt är inte klassificerad som farlig att andas in. Vid eventuella förgiftningssymptom bör dock den drabbade flyttas från exponeringsplatsen till frisk luft och hållas lugn. Sök läkare om symptomen inte upphör.

Vid hudkontakt:

Tag av nedstänkta kläder och skor, spola huden eller, om det är lämpligt, duscha den drabbade med vatten och neutral tvål. Uppsök läkare vid svåra skador. Tag inte av kläderna om blandningen ger brännsår eller frysskador eftersom skadan då kan förvärras. Eventuella blåsor får aldrig punkteras eftersom det ökar risken för infektion.

Vid ögonkontakt:

Spola ögonen med mycket ljummet vatten i minst 15 minuter. Se till att den drabbade inte gnuggar sig i ögonen eller blinkar. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsök sedan omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad.

Genom intag/aspiration:

Uppsök omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad. Framkalla ej kräkning. Om den drabbade kräks ska huvudet hållas lågt för att undvika att produkten kommer ner i lungorna. Låt den drabbade vila. Skölj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid förtäringen.

4.2

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

De allvarliga och fördröjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

4.3

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Utgiven: 2014-02-26

Kontroll: 2024-10-04

Version: 15 (ersätter 14)

Sida 2/12

CAS:
EG:
Index:
REACH:
64742-48-9
265-150-3
649-327-00-6
01-2119486659-16-XXXX

CAS:
EG:
Index:
REACH:
74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
01-2119486944-21-XXXX

CAS:
EG:
Index:
REACH:
106-97-8
203-448-7
601-004-00-0
01-2119474691-32-XXXX

CAS:
EG:
Index:
REACH:
70024-69-0
274-263-7
Ej relevant
Ej relevant



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN (fortsättning)

Ej relevant

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1

Släckmedel:

Lämpliga släckmedel:

Skumsläckare (AB), Torrkemiskt pulver (ABC) Brandsläckare, Släckare för koldioxid (BC)

Olämpliga släckmedel:

Vattenstråle

5.2

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som därför kan innebära en hälsorisk.

5.3

Råd till brandbekämpningspersonal:

Beroende på hur häftig branden är kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder samt slutet andningssystem. Förfoga över minst så mycket nödutrustning eller första hjälp - utrustning (brandfiltar, förbandslåda ...) som fastställs i direktivet 89/654/EEG.

Tillägsbestämmelser:

Följ den interna planen för räddningsinsatser och informationsbladen om tillvägagångssätt vid olyckor eller andra nödsituationer. Avlägsna alla antändningskällor. Vid brand kyl ner behållare/utrymme där produkter förvaras, där värme kan öka brandrisken av exempelvis brandfarliga eller explosiva produkter eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Säkerställ att släckmedlet inte rinner ner i vattenmiljön.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

För annan personal än räddningspersonal:

Stoppa endast läckorna om det innebär att personerna som utför arbetet inte utsätts för fara. Vid risk för kontakt med den utspillda produkten är personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt åtta). Evakuera området och se till att personer utan skyddsutrustning inte närmar sig.

Miljöskyddsåtgärder:

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd. Se avsnitt åtta.

6.2

Miljöskyddsåtgärder:

Produkten klassas inte som farlig för miljön. Håll borta från avlopp, yt- och grundvatten.

6.3

Metoder och material för inneslutning och sanering:

Vi rekommenderar:

Förhindra att produkten kommer in i avlopp, avlopp eller vattendrag. Absorbera spillet med sand eller något absorberande och flytta det till en säker plats. Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara absorbenter. Samla produkten i lämpliga behållare och hantera den enligt gällande lagstiftning.

Spill i vatten eller hav:

Små spill:

Begränsa spill med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Använd lämpliga absorbenter för uppsamling och behandla avfallet i enlighet med gällande bestämmelser.

Stora spill:

Om möjligt, begränsa spill i öppet vatten med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Om detta inte är möjligt, försök att begränsa spridningen och samla in produkten med lämpliga mekaniska medel. Rådfråga alltid experter innan du använder dispergeringsmedel och se till att du har de nödvändiga godkännandena om de ska användas. Behandla avfallet enligt gällande föreskrifter.

6.4

Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 och 13

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1

Skyddsåtgärder för säker hantering:

A.-
Allmän försiktighet



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING (fortsättning)

Följ gällande lag för att förebygga arbetsrisker vid manuell hantering av gods. Håll ordning och rent, samt använd säkra metoder vid bortskaffning (avsnitt 6).

B.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner.

Förvaras åtskilt från antändningskällor, värme, öppen låga och varma ytor. Rökning förbjuden. Stäng ventilen efter varje användning och när den har tömts. Byt ut alla ventilskydd så snart behållaren har kopplats bort från utrustningen. Använd lämpliga medel för att flytta flaskorna: dra dem inte, rulla dem inte, tappa dem inte etc. Undvik att vatten sugas tillbaka in i behållaren. Undvik återanslutning till behållaren. Avlufta systemet innan gasen introduceras. Använd endast utrustning med lämpliga specifikationer, som är lämpliga för denna produkt, samt dess framledningstemperatur och tryck. Vid tveksamheter, kontakta din gasleverantör. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd nödvändig och personlig skyddsutrustning. Säkerställ att det finns och genomförs säkra arbetsrutiner och följ rutinerna för säker hantering av kemikalier. Uppfyll de grundläggande säkerhetskraven för utrustning och system som definieras i direktiv 2014/34/EG (ATEX 100) och med minimibestämmelserna för skydd av arbetstagarnas säkerhet och hälsa enligt kriterierna för val av direktiv 1999/92/EG (ATEX 137). Se avsnitt 10 för förhållanden och material som skall undvikas.

C.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker.

Ät eller drick inte vid hanteringen och tvätta händerna med lämpliga rengöringsprodukter efteråt.

D.-
Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

Förvaring av absorptionsmedel i närheten av produkten rekommenderas (Se avsnitt 6.3)

7.2
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

A.-
Särskilda krav avseende lagring

Minimitemperatur:
5 °C

Maxtemperatur:
30 °C

Maxtid:
6 månader

B.-
Allmänna förvaringsvillkor

Utsätt inte produkten för värme, strålning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 för mer information.

7.3 Specifik slutanvändning:

Denna produkt används enligt redan nämnda instruktioner. Inga övriga rekommendationer finns.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

Ämnen vars gränsvärden för arbetsexponering måste kontrolleras i arbetsmiljön:

Oljor: Nivågränsvärde (NGV): 1 mg/m³, Korttidsvärde (KTV)= 3 mg/m³

DNEL (Arbetsstagare):

Kortvarig exponering
Långvarig exponering

Identifiering

Systemisk
Lokala
Systemisk
Lokala

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7
Oral

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant

CAS: 64742-48-9

Hud
Ej relevant
Ej relevant

Ej relevant

|EG: 265-150-3

Inhalation

1286,4 mg/m³

1066,67 m

Ej relevant

837,5 mg/m³

Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat., Kalciumsalter

Oral

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

|CAS: 70024-69-0

Hud

Ei relevant

Ej relevant

3,33 mg/kg

LEG: 274-263-7

Inhalation

Ej relevant

Ej relevant

11,75 mg/m

DNEL (Befolkningen):

Kortvarig exponering
Långvarig exponering

Identifying

Systemisk

Lokala

Systemisk

Lokala

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7

Oral

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

|CAS: 64742-48-9

Hud

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

EG: 265-150-3

Inhalation

1152 mg/m³640 mg/m³

Ej relevant

178,57 mg/m³

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

Kortvarig exponering
Långvarig exponering

Identifiering

Systemisk
Lokala
Systemisk
Lokala

Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat., Kalciumsalter

Oral

Ej relevant
Ej relevant
0,833 mg/kg
Ej relevant

CAS: 70024-69-0

Hud

Ej relevant
Ej relevant
1,667 mg/kg
Ej relevant

EG: 274-263-7

Inhalation

Ej relevant
Ej relevant
2,9 mg/m³
Ej relevant

PNEC:

Identifiering

Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat., Kalciumsalter

STP

1000 mg/L

Färskt vatten

1 mg/L

CAS: 70024-69-0

Mark

271000000 mg/kg

Marina vatten
1 mg/L
EG: 274-263-7
Intermittent
10 mg/L
Sediment (Färskt vatten)
226000000 mg/kg
Oral
0,016667 g/kg
Sediment (Marina vatten)
226000000 mg/kg

8.2

Begränsning av exponeringen:

A.-
Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som säkerhetsåtgärd rekommenderas personliga skyddskläder märkta med CE-märket i enlighet med direktivet 89/689/EG. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass ...), se tillverkarens informationsblad. Se avsnitt 7.1 för mer information.

B.-
Andningsskydd.

Om de antagna arbetsförhållandena och/eller säkerhetsåtgärderna inte tillåter att den luftburna koncentrationen av produkten hålls under exponeringsgränserna (om sådana finns) eller vid acceptabla nivåer (om det inte finns några exponeringsgränser), bör lämplig andningsskyddsutrustning som valts av en kvalificerad yrkesman användas.

C.-
Specifikt handskydd

Ej relevant

D.-
Ögon- och ansiktsskydd

Ej relevant

E.-
Kroppsskydd

Ej relevant

Vi rekommenderar att extra nödutrustning används på arbetsplatser som är särskilt exponerade för produkten eller i situationer där riskbedömningar visar på ett behov av sådan utrustning.

Begränsning av miljöexponeringen:

I kraft av EU-lagstiftningen om miljöskydd bör inte spill från denna produkt samt produktens förpackning komma ut i naturen. Se avsnitt 7.1.D för mer information.

Lättflyktiga organiska föreningar:

Vid tillämpning av Direktiv 2010/75/EU, denna produkt uppvisar följande egenskaper:

VOC (Tillförsel):
50 viktprocent

VOC-koncentration 20 °C:
Ej relevant

Antal kolatomer i medeltal:
Ej relevant

Medelmolekylvikt:
Ej relevant

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

För att komplettera information, se säkerhetsbladet/produktspecifikationen

Utseende:

Fysiskt tillstånd vid 20 °C:
Aerosol

Form:
Vätska

Färg:

Beige

Lukt:

Karakteristisk

Lukttröskel:
Ej relevant *

*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karakteristiska risker.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Utgiven: 2014-02-26

Kontroll: 2024-10-04

Version: 15 (ersätter 14)

Sida 5/12



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)

Flyktighet:

Kokpunkt vid normalt lufttryck:
-42 °C (drivgas)

Ångtryck vid 20 °C:
Ej relevant *

Ångtryck vid 50 °C:
<300000 Pa (300 kPa)

Avdunstningshastighet vid 20 °C:
Ej relevant *

Produktspecifikation:

Densitet vid 20 °C:
Ej relevant *

Relativ densitet vid 20 °C:
Ej relevant *

Dynamisk viskositet vid 20 °C:
Ej relevant *

Kinematisk viskositet vid 20 °C:
Ej relevant *

Kinematisk viskositet vid 40 °C:
Ej relevant *

Halt:
Ej relevant *

pH:	
Ej relevant *	
Ångdensitet för 20 °C:	
Ej relevant *	
Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C:	
Ej relevant *	
Löslighet i vatten vid 20 °C:	
Ej relevant *	
Löslighetsegenskap:	
Ej relevant *	
Sönderfallstemperatur:	
Ej relevant *	
Smältpunkt/frys punkt:	
Ej relevant *	
Behållarens tryck:	
Ej relevant *	
Brandfarlighet:	
Flampunkt:	
Ej relevant *	
Brandfarlighet (fast form, gas):	
Ej relevant *	
Självantändningstemperatur:	
410 °C (drivgas)	
Lägre brandfarlighetsgräns:	
Ej relevant *	
Övre brandfarlighetsgräns:	
Ej relevant *	
Partikelegenskaper:	
Median av ekvivalentdiametern:	
Ej relevant *	

9.2
Annan information:

Information om faroklasser för fysisk fara:

Explosiva egenskaper:
Ej relevant *

Oxiderande egenskaper:
Ej relevant *

Korrosivt för metaller:
Ej relevant *

Förbränningsvärme:
Ej relevant *

Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av brandfarliga beståndsdelar:
Ej relevant *

Andra säkerhetskaraktistika:

Ytspänning vid 20 °C:
Ej relevant *

Refraktionsindex:
Ej relevant *

*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karakteristiska risker.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1
Reaktivitet:

Farliga reaktioner uppstår ej om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.

10.2
Kemisk stabilitet:



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (fortsättning)

Kemiskt stabilt under angivna förhållande för förvaring, hantering och användning.

10.3
Risken för farliga reaktioner:

Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan uppstå vid tryck eller extrema temperaturer.

10.4
Förhållanden som ska undvikas:

Tillämpligt för hantering och förvaring i rumstemperatur:

Stötar och friktion
Kontakt med luft
Uppvärmning
Solljus
Fukt

Iakttag försiktighet
Iakttag försiktighet
Antändningsrisk
Undvik direkt påverkan
Ej tillämplig

10.5
Oförenliga material:

Syror
Vatten
Oxiderande ämnen
Lättantändliga ämnen
Andra

Undvik starka syror
Ej tillämplig
Undvik direkt påverkan
Ej tillämplig
Undvik starka baser eller alkalier

10.6
Farliga sönderdelningsprodukter:

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för specifik information om sönderfallsprodukterna. Beroende på omständigheterna, kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO₂), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1

Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen gällande toxikologiska egenskaper.

Farliga hälsoeffekter:

Upprepad eller långvarig exponering, eller exponering för mängder som överstiger gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen, kan förorsaka hälsofarliga effekter som står i direkt relation till exponeringssättet:

A- Förtäring (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga att förtära. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

B- Inandning (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

C- Hud- och ögonkontakt (akut effekt):

- Kontakt med huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga vid hudkontakt. Se avsnitt 3 för mer information.
- Kontakt med ögonen: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

D- Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:

- Cancerframkallande : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre för mer information.
IARC: Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska, < 3 % IP 346 (3: Dess cancerframkallande egenskaper för människor kan inte klassificeras.); Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7 (3: Dess cancerframkallande egenskaper för människor kan inte

klassificeras.)

- Mutagenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

E-
Allergiframkallande effekter:

- Andnings: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre för mer information.
- Hud: Långvarig hudkontakt kan leda till kontaktallergi.

F-
Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:

Utgiven: 2014-02-26

Kontroll: 2024-10-04

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 15 (ersätter 14)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

G-
Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Hud: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H-
Fara vid aspiration:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

Annan information:

Ej relevant

Beståndsdelarnas toxikologiska egenskaper:

Identifiering	
Akut toxicitet	
Sort	
Propan	
LD50 oral	
>2000 mg/kg	
LD50 hud	
>2000 mg/kg	

LC50 inandning av gaser	
>20000 mg/L	
Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%	
LD50 oral	
>2000 mg/kg	
LD50 hud	
>2000 mg/kg	
LC50 inandning av gaser	
>20000 mg/L	
Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat., Kalciumsalter	
LD50 oral	
16000 mg/kg	Råtta
LD50 hud	
>5000 mg/kg	Kanin
LC50 inandning av damm	
>5 mg/L	
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7	
LD50 oral	
15000 mg/kg	Råtta
LD50 hud	
3160 mg/kg	Kanin
LC50 inandning av ångor	
>20 mg/L	

Endast fysisk dimma kan uppstå vid all rimligen förväntad användning av produkten, inklusive när produkten används för att producera en ny produkt.

11.2

Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

Annan information

Ej relevant

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Inga försöksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgängliga.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

12.1
Toxicitet:

Akut toxicitet:

Identifiering	
Halt	
Typ	
Sort	
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7	
LC50	
2200 mg/L (96 h)	Pimephales promelas
	Fisk
CAS: 64742-48-9	
EC50	
1000 mg/L (96 h)	Daphnia magna
	Kräftdjur
EG: 265-150-3	
EC50	
Ej relevant	

12.2
Persistens och nedbrytbarhet:

Ämnesspecifik information:



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

Identifiering
Nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7

BOD5

Ej relevant

Halt

Ej relevant

CAS: 64742-48-9

COD

Ej relevant

Period

28 dagar

EG: 265-150-3

BOD5/COD

Ej relevant

% biologiskt nedbrytningsbar

89,9 %

12.3

Bioackumuleringsförmåga:

Ämnesspecifik information:

Identifiering
Bioackumuleringsförmåga

Propan

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

13

CAS: 74-98-6

Fördelningskoefficient (log Pow)

2,86

EG: 200-827-9

Potentiell

Låg

Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%

Biokoncentrationsfaktor (BCF)
33
CAS: 106-97-8
Fördelningskoefficient (log Pow)
2,89
EG: 203-448-7
Potentiell
Måttlig
12.4
Rörligheten i jord:
Identifiering
Absorption/desorption
Volatilitet
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7
Koc
100
Henry
Ej relevant
CAS: 64742-48-9
Slutsats
Hög
Torr jord
Ej relevant
EG: 265-150-3
Ytlig spänning
Ej relevant
Fuktig jord
Ej relevant
Propan
Koc
460
Henry
71636,78 Pa·m ³ /mol
CAS: 74-98-6
Slutsats
Måttlig
Torr jord
Ja
EG: 200-827-9
Ytlig spänning
7,02E-3 N/m (25 °C)
Fuktig jord
Ja
Butan, innehåller inte 1,3-butadien 0,1%
Koc
900
Henry
96258,75 Pa·m ³ /mol
CAS: 106-97-8
Slutsats
Låg

Torr jord
Ja
EG: 203-448-7
Ytlig spänning
1,187E-2 N/m (25 °C)
Fuktig jord
Ja

12.5

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB

12.6

Hormonstörande egenskaper:

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

12.7

Andra skadliga effekter:

Ingen beskrivning finns

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1

Avfallsbehandlingsmetoder:

Kod	Beskrivning
Avfallstyp (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014)	
16 05 04*	Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
Farligt	

Typ av avfall (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014):

HP3 Brandfarligt, HP13 Allergiframkallande

Avfallshantering (eliminering och bedömning):

Konsultera en auktoriserad avfallsförvaltare angående värdering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den händelse förpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske på samma sätt som själva produkten, annars kommer den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestämmelser gällande avfallshantering:

Uppfyller bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) där EU-bestämmelser eller lokala bestämmelser om avfallshantering finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014
Svensk författningssamling: SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009

Utgiven: 2014-02-26 Kontroll: 2024-10-04 FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 15 (ersätter 14)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

Vägtransport av farligt gods:

Tillämpning av ADR 2025 och RID 2025:



14.1

UN-nummer eller id-nummer:

UN1950

14.2

Officiell transportbenämning:

AEROSOLER

14.3

Faroklass för transport:

2

Etiketter:

2.1

14.4

Förpackningsgrupp:

N/A

14.5

Miljöfaror:

Nej

14.6

Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda bestämmelser:

190, 327, 344, 625

Tunnelrestriktionskod:

D

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

se avsnitt 9

LQ:

1 L

14.7

Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

Ej relevant

Sjötransport av farligt gods:

Tillämpning av IMDG 42-24:

**14.1****UN-nummer eller id-nummer:**

UN1950

14.2**Officiell transportbenämning:**

AEROSOLER

14.3**Faroklass för transport:**

2

Etiketter:

2.1

14.4**Förpackningsgrupp:**

N/A

14.5**Vattenförorenande:**

Nej

Särskilda försiktighetsåtgärder**14.6**

Särskilda bestämmelser:

63, 959, 190, 277, 327, 344

EmS-koder:

F-D, S-U

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

se avsnitt 9

LQ:

1 L

Segregeringsgrupp:

Ej relevant

14.7**Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:**

Ej relevant

Lufttransport av farligt gods:

Tillämpning av IATA/ICAO 2026:

**14.1****UN-nummer eller id-nummer:**

UN1950

14.2**Officiell transportbenämning:**

AEROSOLER, brandfarliga

14.3**Faroklass för transport:**

2

Etiketter:

2.1

14.4**Förpackningsgrupp:**

N/A

14.5**Miljöfaror:**

Nej

14.6**Särskilda försiktighetsåtgärder**

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

se avsnitt 9

14.7

Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

Ej relevant

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER (fortsättning)

15.1

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

- Ämnen som föreslagits att auktoriseras i Förordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant
- Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach (förteckning över tillstånd) och utgångsdatum: Ej relevant
- Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant
- Förordning (EU) 2024/590, för ämnen som förstör ozonskiktet: Ej relevant
- Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar: Ej relevant
- FÖRORDNING (EU) nr 649/2012, gällande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

Seveso III:

Sektion
Beskrivning
Krav för lägre nivå
Krav för högre nivå
P3a
BRANDFÄRLIGA AEROSOLER
150.000
500.000

Begränsningar för försäljning och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (Annex XVII i Förordningen REACH, etc.):

Får inte användas i

- prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färgeffekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
- trolleri- och skämtartiklar,
- spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

Särskilda bestämmelser om person- och miljöskydd:

Det är rekommenderbart att använda säkerhetsbladets insamlade information som ingångsdata i en riskbedömning av de lokala omständigheterna med syfte att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder gällande hantering, användning, förvaring och eliminering av denna produkt.

Andra lagar:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsansvar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.
Avfallsförordning (2020:614). Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
KIFS 2022:3 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel.
KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare
Kommissionens direktiv 94/1/EG av den 6 januari 1994 om teknisk anpassning av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare
Kommissionens direktiv 2008/47/EG av den 8 april 2008 om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare
Kommissionens direktiv 2013/10/EU av den 19 mars 2013 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/2037 av den 21 november 2016 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG vad gäller högsta tillåtna tryck i aerosolbehållare och för anpassning av dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

15.2
Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har ej gjort en kemisk riskbedömning.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION **

Tillämpad lagstiftning för säkerhetsdatablad:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av säkerhetsdatablad) i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878)

Modifieringar gällande det tidigare säkerhetsbladet som påverkar riskhanteringen:

** Förändringar gentemot tidigare version

Utgiven: 2014-02-26 Kontroll: 2024-10-04 FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
Version: 15 (ersätter 14)



enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

REX LockFree
REXCHEM491765

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION ** (fortsättning)

Ämnen som bidrar till klassificeringen (AVSNITT 2):

- Tillagda ämnen
- Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat, Kalciumsalter (70024-69-0)

Förordning nr 1272/2008 (CLP) (AVSNITT 2, AVSNITT 16):

- Symboler
- Faroangivelser
- Skyddsangivelser

Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 2:

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 3:

De fraser som anges gäller inte själva produkten, utan de är endast avsedda som information och referens till de individuella komponenterna som finns i avsnitt 3

Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Flam. Gas 1A: H220 - Extremt brandfarlig gas.
Press. Gas: H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Skin Sens. 1B: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Klassificeringsförfarande:

Skin Sens. 1B: Beräkningsmetod
Aerosol 1: Beräkningsmetod
Aerosol 1: Beräkningsmetod

Utbildningsråd:

Arbetsriskförebyggande minimiutbildning rekommenderas för den personal som ska hantera denna produkt, för att underlätta förståelse och tolkning av detta säkerhetsblad, såväl som av produktens märkning.

Främsta bibliografiska källor:

<http://echa.europa.eu/>
<http://eur-lex.europa.eu/>
<https://www.av.se/>
<https://www.kemi.se/>

Förkortningar och akronymer:

ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
COD: Chemical Oxygen Demand
BOD5: Biokemisk syreförbrukning på femte dagen.
BCF: Bioconcentration factor
LD50: Dödlig dos 50 LC50: Dödlig koncentration 50
EC50: Effektiv koncentration 50
Log POW: Fördelningskoefficient oktanol/vatten
Koc: Fördelningskoefficient till organiskt kol
Inte klass.: Inte klassificerad
Självklass: Självklassificerad
UFI: unik formuleringsidentifierare
IARC: Internationella byrån för cancerforskning

**** Förändringar gentemot tidigare version**

Information som detta säkerhetsblad innehåller är baserad på europeiska och statliga källor, teknisk kunskap och gällande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna information kan ej betraktas som en garanti för produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning gällande kraven för säkerhet. Användarens arbetsförhållande och metoder är bortom vår kunskap och kontroll. Användaren är alltid ytterst ansvarig att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till kraven och lagarna gällande hantering, förvaring, användning och eliminering av kemiska produkter. Information i detta säkerhetsblad gäller endast denna produkt och bör inte användas för andra ändamål än de som anges.

Utgiven: 2014-02-26

Kontroll: 2024-10-04

SÄKERHETSDATABLADETS SLUT
Version: 15 (ersätter 14)

Sida 12/12